

Confidex Crosswave Klasik RFID Etiketi

Plastik ve karton yüzeyler için optimize edilmiş, Impinj M730 IC'ye sahip çift kutuplu UHF RFID etiketi. Lojistik ve envanter yönetimi için 360 derecelik okuma açısı ve 11 m'ye kadar okuma aralığı sağlar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)
Entegre Devre	Impinj M730
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
Okuma Aralığı (2W ERP)	Plastikte 11 m'ye kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	75 × 50 × 0,2 mm
Malzeme	Yazdırılabilir mat kaplamalı kağıt
Yapıştırıcı	Kalıcı yapıştırıcı
Teslimat Formatı	Makara
Uygulanabilir Yüzeyler	Plastik, karton, metal olmayan

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +70°C / -31°F ila +158°F
Kimyasal Direnç	Tuzlu su, motor yağına maruz kalma
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 360 derece okuma açısı için çift kutuplu anten
- İmpinj M730 IC – 865–928 MHz küresel çalışma
- Plastik üzerinde 11 m'ye kadar okuma aralığı
- 75 × 50 mm yazdırılabilir mat kuşe kağıt etiket
- Uygulamalar: lojistik, envanter yönetimi, tedarik zinciri

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi