

Confidex Crosswave Neo RFID Etiketi

Impinj M730 IC ve 360 derece okuma özelliğine sahip, yüksek performanslı yazdırılabilir UHF RFID etiketi. Mükemmel okuma aralığı gerektiren lojistik, varlık takibi ve yıkanabilir plastik yüzey uygulamaları için tasarlanmıştır.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)
Entegre Devre	Impinj M730
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
Okuma Aralığı (2W ERP)	Plastikte 11 m'ye kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	75 × 50 × 0,2 mm
Malzeme	Yazdırılabilir mat kaplamalı kağıt
Yapıştırıcı	Kalıcı yapıştırıcı
Teslimat Formatı	Makara
Uygulanabilir Yüzeyler	Plastik, metal olmayan

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +70°C / -31°F ila +158°F
Kimyasal Direnç	Tuzlu su, motor yağına maruz kalma
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İmpinj M730 IC – 865–928 MHz küresel çalışma
- Çok yönlü tarama için 360 derece okuma açısı
- Plastik üzerinde 11 m'ye kadar okuma aralığı
- 75 × 50 mm yazdırılabilir mat kuşe kağıt etiket
- Uygulamalar: lojistik, varlık takibi, yıkanabilir plastik yüzeyler

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Etiketi

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Etiketi