

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Confidex Ironside Klasik RFID Etiketi

Zorlu endüstriyel varlık yönetimi için en dayanıklı RFID etiketi. SAE AS5678 uyumlu, IP68 dereceli ve termoplastik elastomer yüzeyli yüksek kaliteli mühendislik plastiklerinden üretilmiş olup metal üzerinde 15 m'ye kadar okuma mesafesi sağlar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	UHF RFID / EPCglobal Gen2v2 (ISO 18000-6C)
IC Seçenekleri	Impinj M4QT / M4E / MR6-P
Çalışma Frekansı	860–960 MHz (Küresel)
Bellek (M4QT)	EPC 128 bit; Kullanıcı 512 bit; TID 96 bit
Bellek (M4E)	EPC 496 bit; Kullanıcı 128 bit; TID 96 bit
Okuma Aralığı – metal üzerinde ETSI	15 m / 50 ft'e kadar
Okuma Aralığı – metal üzerinde FCC	15 m / 50 ft'e kadar
Okuma Aralığı – Global metal (ETSI)	9 m / 30 ft'ye kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	51,5 × 47,5 × 10 mm / 2,03 × 1,87 × 0,39 inç
Etiket Malzemeleri	Yüksek kaliteli mühendislik plastikleri; yüzey termoplastik elastomer
Standart Uyumluluk	SAE AS5678
Ağırlık	22 gr
Kutu İçi Tutar	500 adet
Teslimat Formatı	Bekar
Ek Yöntemleri	3M 300LSE yapıştırıcı, yapısal yapıştırıcı, M4 vidalar, pop perçinler, kaynak braketi

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C / -40°F ila +185°F
Ortam Sıcaklığı	-55°C (3 saat) ila +105°C / -67°F ila +221°F
Tepe Sıcaklığı	1 saat boyunca +125°C / +257°F
IP Sınıflandırması	IP68
Basınç Dayanımı	10 dakika boyunca 170 kPa
Titreşim Direnci	JESD22-B103B servis durumu 2; RTCA DO-160 Rev E 8.5
Operasyonel Şok	RTCA DO-160 Rev E 7.2
Kimyasal Direnç	168 saat motor yağı, tuzlu su (%10), sülfürik asit (%10); 24 saat NaOH (%10)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- SAE AS5678 uyumlu – endüstriyel varlık takibi için sertifikalı
- IC seçenekleri: Impinj M4QT, M4E veya MR6-P
- Metal üzerinde 15 m'ye kadar okuma aralığı (ETSI/FCC çeşitleri)
- IP68, titreşime ve çalışma şokuna dayanıklı (RTCA DO-160)
- Basınç direnci: 10 dakika boyunca 170 kPa
- Çoklu bağlantı: yapıştırıcı, yapısal yapıştırıcı, vidalar (M4), pop perçinler, kaynak braket

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Sert Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket