

Confidex Ironside Bayrağı RFID Etiketi

Benzersiz tek vidalı bağlantıya sahip, mükemmel performanslı IP69K dereceli UHF RFID bayrak etiketi. En zorlu endüstriyel ortamlar için yüksek kaliteli termoplastik elastomerden üretilmiştir ve metal üzerinde 11 m'ye kadar okuma mesafesi sağlar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	UHF RFID / EPCglobal Gen2v2 (ISO 18000-6C)
Entegre Devre	Impinj Monza 4E
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
EPC Belleği	496 bit
Kullanıcı Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit
EPC İçeriği	Benzersiz numara kodlandı
Okuma Aralığı – metal üzerinde	11 m / 36 ft'e kadar
Okuma Aralığı – plastik üzerinde	4 m / 13 ft'e kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Etiket Boyutları	52,2 × 29 × 14 mm / 2,1 × 1,1 × 0,55 inç
Etiket Malzemeleri	Yüksek kaliteli termoplastik elastomer
EK	Tek M5 vida veya perçin açık deliği (metal kenardan 15 mm)
Ağırlık	5,5 gram
Kutu İçi Tutar	500 adet
Teslimat Formatı	Bekar

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C / -40°F ila +185°F
Tepe Sıcaklığı	10 dakika boyunca +140°C / +284°F
Suya Dayanıklılık	IP69K
Saklama Durumu	+20°C / %50 RH'de 1 yıl
Kimyasal Direnç	168 saat NaOH (%10), sülfürik asit (%10), motor yağı, tuzlu su (%10); 2 saat aseton
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- IP69K sınıfı – en yüksek giriş koruma standardı
- Impinj Monza 4E IC – EPC 496 bit / Kullanıcı 128 bit
- Metalde 11 m'ye / plastikte 4 m'ye kadar okuma aralığı
- Birlikte verilen metalik sınırlayıcıya sahip tek vidalı bağlantı
- Tepe sıcaklığı 10 dakika boyunca +140°C / +284°F
- Yüksek kaliteli termoplastik elastomer yapı

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Sert Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi