

Confidex LoopTag RFID Etiketi

Tüpler, teller ve borular gibi etiketlenmesi zor silindirik varlıklar için tasarlanmış, yazdırılabilir ve çok yönlü UHF RFID döngü etiketi. Çok çeşitli varlık çaplarına uyum sağlamak için 150 mm ve 250 mm kayış uzunluklarında mevcuttur.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCglobal Class1 Gen2 ISO 18000-6C
Entegre Devre	Impinj Monza 4E
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
EPC Belleği	496 bit
Kullanıcı Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit
Okuma Aralığı – metal boruda	7 m / 23 ft'e kadar
Okuma Aralığı – plastik boru üzerinde	5 m / 16 ft'e kadar
Uygulanabilir Yüzeyler	Tüm malzemeler

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar (150 mm)	150 × 33 × 0,2 mm / 5,91 × 1,30 × 0,01 inç
Boyutlar (250 mm)	250 × 33 × 0,2 mm / 9,84 × 1,30 × 0,01 inç
Etiket Malzemeleri	Yazdırılabilir beyaz PET; reçine şerit önerilir
Yapıştırıcı	Genel amaçlı kalıcı yapıştırıcı
Ağırlık	< 1 gr
Makara Başına Tutar	500 adet
Makara Çekirdek İç Çapı	76 mm / 3 inç
Minimum Bükme Çapı	50 mm (kayış hariç)

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C / -40°F ila +185°F
Suya Dayanıklılık	IP68 (1 m derin suda 5 saat test edilmiştir)
Saklama Durumu	+20°C / %50 RH'de 1 yıl (yapışkan raf ömrü)
Kimyasal Direnç	168 saat tuzlu su (%10), motor yağı; 24 saat sülfürik asit (%10), NaOH (%10); 30 dakika aseton
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Borular, teller ve silindirik varlıklar için döngü tasarımı
- İmpinj Monza 4E IC – 865–928 MHz küresel çalışma
- Okuma aralığı metal boruda 7 m'ye, plastik boruda 5 m'ye kadar
- IP68 su geçirmez – kimyasallara dayanıklı
- 150 mm ve 250 mm kayış uzunluklarında mevcuttur
- 500 adet/makarada yazdırılabilir beyaz PET

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Etiketi

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Etiketi