

Confidex Steelwave Klasik RFID Etiketi

Olağanüstü performansla iade edilebilir transit ürün takibi için tüm yüzeyi kaplayan ince UHF RFID etiketi. 115 × 30 × 3,9 mm'lik ince bir muhafaza içinde metalde 12 m'ye ve diğer malzemelerde 11 m'ye kadar okuma mesafeleri sunar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC Sınıfı Gen2 ISO 18000-6C / EPCglobal Gen2v2
Entegre Devre	Impinj Monza 4QT (talep üzerine 4E)
Çalışma Frekansı – ETSI	865–869 MHz
Çalışma Frekansı – FCC	902–928 MHz
Bellek (Monza 4QT)	EPC 128 bit; Kullanıcı 512 bit; TID 96 bit
EPC İçeriği	Benzersiz numara kodlandı
Okuma Aralığı – metal üzerinde	12 m / 40 ft'e kadar
Okuma Aralığı – diğer malzemeler	11 m / 36 ft'e kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Etiket Boyutları	115 × 30 × 3,9 mm / 4,53 × 1,18 × 0,15 inç
Etiket Malzemeleri	Yüksek kaliteli mühendislik plastikleri
Yapıştırıcı	Yüksek performanslı akrilik yapıştırıcı (metal ve boyalı metal)
Ağırlık	12 gr
Kutu İçi Tutar	50 etiket
Teslimat Formatı	Bekar

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
Suya Dayanıklılık	IP68
Yıkama Direnci	Standart solventlerle endüstriyel yıkamayı tolere eder
Saklama Durumu	+20°C / %50 RH'de 1 yıl (yapışkan raf ömrü)
Kimyasal Direnç	168 saat sülfürik asit (%10), motor yağı, tuzlu su (%10); 1 saat NaOH (%10)
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Tüm yüzeylerde performans – metalde 12 m, diğer malzemelerde 11 m
- İmpinj Monza 4QT IC – EPC 128 bit / Kullanıcı 512 bit
- ETSI 865–869 MHz ve FCC 902–928 MHz çeşitleri
- IP68 su geçirmez – endüstriyel yıkama direnci
- Metal ve boyalı metaller için yüksek performanslı akrilik yapıştırıcı
- Kapak filmi korumasıyla yazdırılabilir kişiselleştirme

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Sert Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi