

Epozzy Kurcalamaya Karşı Korumalı Metal Üzeri RFID Etiketi

BT ve endüstriyel metal varlık güvenliği için UHF RFID kurcalamaya dayanıklı etiket. NXP UCode 9 çipi, herhangi bir kaldırma girişimini algılayarak sabit varlık takibi için ek bir güvenlik katmanı sağlar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC Gen 2 (ISO18000-6C)
Entegre Devre	NXP UCode 9
Çalışma Frekansı	860–960 MHz
Okuma Aralığı	3 m'ye kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	60 × 25 × 1 mm
Malzeme	Metal yüzey
Kurulum	Yapışkan – çıkarıldığında kurcalanmaya açık

UYGULAMALAR

Birincil Kullanım	BT varlık güvenliği, endüstriyel metal varlık takibi
Güvenlik Özelliği	Çıkarma sırasında kurcalama tespiti

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- NXP UCode 9 – EPC Gen 2 (ISO18000-6C), 860–960 MHz
- Kurcalamaya dayanıklı – metal yüzeydeki etiketin çıkarılmasını algılar
- 3 m'ye kadar okuma aralığı – 60×25×1 mm yapışkan format

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Kurcalamaya Dayanıklı Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi