

Omni-ID IQ 400P HT

Tek kullanımlık üretim uygulamaları için +230°C'ye kadar derecelendirilmiş, yüksek sıcaklıkta sentetik RFID askı etiketi. Otomotiv boyası ve elektronik süreçlerinde termal barkod baskısı için optimize edilmiş Alien Higgs 3 IC ile küresel frekans.



RF ÖZELLİKLERİ

Radyo Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2
Frekans Aralığı	860–960 MHz (Küresel)
IC Tipi (Çip)	Alien Higgs 3
EPC Belleği	96 bit
Kullanıcı Belleği	512 bit
Benzersiz TID	64 bit
Okuma Aralığı – Sabit Okuyucu	4 m / 13,1 ft'ye kadar
Okuma Aralığı – El Tipi Okuyucu	2 m / 6,5 ft'e kadar
Malzeme Uyumluluğu	Plastik ve metalik olmayan yüzeyler

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyut	50 × 30 × 0,49 mm / 1,97 × 1,18 × 0,02 inç
Malzeme	Yüksek Sıcaklık Sentetik Etiket
Ağırlık	0,51 gr
EK	Mekanik bağlantı için delikler
Tedarik Formatı	1 rulo (1.020 etiket)

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C
Maksimum Sıcaklığa Maruz Kalma	-40°C ila +230°C
IP Derecelendirmesi	IP68
Sertifikalar	CE, RoHS, Ex; isteğe bağlı ATEX/IECEX

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alien Higgs 3 – EPC Sınıf 1 Gen2v2, 860–960 MHz (Küresel)
- +230°C'ye kadar dayanır – okuma aralığı 4 m sabit / 2 m elde taşınır
- IP68 – 50×30×0,49 mm sentetik etiket, CE, RoHS, Ex sertifikalı

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Yüksek Sıcaklık Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi