

Omni-ID IQ 800P HT

+230°C'ye kadar derecelendirilmiş geniş formatlı, yüksek sıcaklığa dayanıklı sentetik RFID askı etiketi. Üretim, otomotiv boyası ve elektronik tek kullanımlık uygulamalar için 12 m sabit okuma aralığı sağlayan Impinj M730 IC ile küresel frekans.



RF ÖZELLİKLERİ

Radyo Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2
Frekans Aralığı	860–960 MHz (Küresel)
IC Tipi (Çip)	Impinj M730
EPC Belleği	128 bit
Kullanıcı Belleği	0 bit
Benzersiz TID	48 bit
Okuma Aralığı – Sabit Okuyucu	12,0 m / 39,4 ft'ye kadar
Okuma Aralığı – El Tipi Okuyucu	6,0 m / 19,7 ft'ye kadar
Malzeme Uyumluluğu	Plastik

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyut	85 × 55 × 0,49 mm / 3,35 × 2,17 × 0,02 inç
Malzeme	Yüksek Sıcaklık Sentetik Etiket
Ağırlık	1,5 gr
EK	Mekanik bağlantı için delikler
Tedarik Formatı	1.020 etiket (1 rulo)

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C
Maksimum Sıcaklığa Maruz Kalma	-40°C ila +230°C
IP Derecelendirmesi	IP68
Şok ve Titreşim	MIL-STD-810G
Sertifikalar	CE, RoHS

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İmpinj M730 – EPC Sınıf 1 Gen2v2, 860–960 MHz (Küresel)
- Olağanüstü 12 m sabit / 6 m elde taşınır okuma aralığı
- +230°C'ye kadar dayanır – IP68, MIL-STD-810 G, 85×55 mm etiket

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Yüksek Sıcaklık Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi