

Omni-ID Adept 500 GS

Endüstriyel gaz tüplerinin ve içecek fiçılarının omuzlarına kalıcı olarak takılmak üzere tasarlanmış küçük dairesel UHF sert etiket. Küresel frekans, olağanüstü 12 m sabit okuma aralığına sahip Monza R6-P IC.



RF ÖZELLİKLERİ

Radio Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2
Frekans Aralığı	860–930 MHz (GS)
IC Tipi (Çip)	Impinj Monza R6-P
EPC Belleği	128 (96) bit
Kullanıcı Belleği	32 (64) bit
Benzersiz TID	48 bit
Okuma Aralığı – Sabit Okuyucu	12,0 m / 39,4 ft'ye kadar
Okuma Aralığı – El Tipi Okuyucu	5 m / 16,4 ft'e kadar
Malzeme Uyumluluğu	maden

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyut	37 × 37 × 11,5 mm / 1,46 × 1,46 × 0,45 inç
Malzeme	Dayanıklı termoplastik malzeme
Ağırlık	9,8 gr
EK	Yapıştırıcı (standart)

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +65°C
Kısa Süreli Maksimum Sıcaklık	+75°C
IP Derecelendirmesi	IP68
Şok ve Titreşim	MIL-STD-810 F
Sertifikalar	CE, RoHS; isteğe bağlı ATEX/IECEX, ABD ve Kanada C1D1/D2

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İmpinj Monza R6-P – EPC Sınıf 1 Gen2v2, 860–930 MHz (GS)
- Okuma aralığı: 12 m sabit / 5 m elde taşınır – metal için optimize edilmiştir
- IP68, MIL-STD-810 F – dairesel 37×37 mm, yapışkanlı bağlantı

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Sert Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket