

Omni-ID'ye Uygun 400P

Metalik olmayan ve plastik yüzeyler için optimize edilmiş kompakt seramik UHF RFID etiketi. Plastik varlıklara ve alet saplarına gizli gömme için ısıyla büzüşme, kalıplama ve enjeksiyonlu kalıplama son işlemleriyle uyumludur.



RF ÖZELLİKLERİ

Radio Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2
Frekans Aralığı – AB	866–868 MHz
Frekans Aralığı – ABD	902–928 MHz
IC Tipi (Çip)	EM 4124
EPC Belleği	96 bit
Kullanıcı Belleği	0 bit
Benzersiz TID	64 bit
Okuma Aralığı – Sabit Okuyucu	4 m / 13,1 ft'ye kadar
Okuma Aralığı – El Tipi Okuyucu	2 m / 6,5 ft'e kadar
Malzeme Uyumluluğu	Plastik ve metalik olmayan yüzeyler

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyut	17,6 × 7,1 × 4,1 mm / 0,70 × 0,28 × 0,16 inç
Malzeme	Seramik
Ağırlık	2,6 gr
EK	Kalıcı sıvı yapıştırıcı (dahil değildir) veya film yapıştırıcı (isteğe bağlı)

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +75°C
Uygulama Sıcaklığı	+18°C ila +35°C
IP Derecelendirmesi	IP68
Şok ve Titreşim	MIL-STD-810G
Sertifikalar	CE, RoHS

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- EM 4124 – EPC Sınıf 1 Gen2v2, AB/ABD ikili frekansı
- Okuma aralığı: 4 m sabit / 2 m elde taşınır – plastik/metal olmayanlar için optimize edilmiştir
- IP68, MIL-STD-810 G – seramik 17,6×7,1×4,1 mm, gizli etiket

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Sert Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket