

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy MİKRO- OTOKLAVLANABİLİR

Xerafy MICRO-AUTOCLAVABLE, 15 m'ye (49,21 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP69K korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	NXP UCODE 9xm
Hafıza	128/496 bit EPC; 96 bit TID; 752/384 bit kullanıcı hafızası
Döngüleri Yaz	100.000 kez
Veri Saklama	20 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	15 m'ye (49,21 ft) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	32,81 ft'ye (10 m) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal üzerinde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Endüstri sınıfı polimer 316L Paslanmaz çelik, Silikon
Boyutlar (mm)	55x36,20x7,50
Boyutlar (inç)	2,01x1,43x0,30
Ağırlık	0,92 ons (26 gr)
Paketleme Bilgileri	76 adet/bir kutu

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +150°C
Yüksek Sıcaklık Döngüsü	150°C
Kimyasal Direnç	. MİKRO Otoklav
IP Derecelendirmesi	IP69K
Sıkıştırma Dayanımı	181 psi (1250 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 15 m'ye (49,21 ft) kadar
- IP69K
- 40°C ila +85°C

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket