

Xerafy Nano X-II HT

Xerafy Nano X-II HT, 10 m'ye (32,81 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	NXP UCODE 9xm
Hafıza	128/496 bit EPC, 96 bit TID, 752/384 bit kullanıcı belleği
Döngüleri Yaz	100.000 kez
Veri Saklama	20 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	32,81 ft'ye (10 m) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	7,50 m'ye (24,61 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal üzerinde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Endüstri sınıfı polimer
Boyutlar (mm)	31,70x12,80x4,97
Boyutlar (inç)	1,25x0,51x0,20
Ağırlık	0,18 ons (5 gr)

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +150°C (168 saat) -40°F ila +302°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	167 psi (1.150 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar	MRO araç takibi, Üretim Devam Eden Çalışma, BT varlık yönetimi
-------------	--

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 32,81 ft'ye (10 m) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket