

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy XENSE-TEMP

Xerafy XENSE-TEMP, 2 m'ye (6,56 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	Assign AS3211
Hafıza	192 bit EPC; 48 bit TID 32 bit kullanıcı belleği Özelleştirilebilir algılama özellikleri Sıcaklık; nem; gerilmek; ortam ışığı; basınç; manyetik alan (salon etkisi); elektriksel süreklilik
Metalde Aralığı Oku	6,56 ft'ye (2 m) kadar
Okuma Aralığı Kapalı Metal	3 m'ye (9,84 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal üzerinde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Endüstri sınıfı polimer, Bakır
Boyutlar (mm)	100x26x8,90
Boyutlar (inç)	3,94x1,02x0,35
Ağırlık	0,68 ons (19,40 gr)
Perçin Delik Çapı	0,137 inç +/-0,008

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	29 psi (200 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 6,56 ft'ye (2 m) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi