

## Xerafy XS-DOT

Xerafy XS-DOT, okuma aralığına sahip endüstriyel bir RFID etiketidir 13,12 ft'ye (4 m) kadar ABD 9,84 ft'e (3 m) kadar AB, IP68 koruması.



### RFID ÖZELLİKLERİ

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Protokol              | EPC global Sınıf 1 Gen 2                                   |
| Çalışma Frekansı      | 902–928 MHz (ABD); 865–868 MHz (AB)                        |
| Çip                   | NXP UCODE 9xm                                              |
| Hafıza                | 128/496 bit EPC, 96 bit TID, 752/384 bit kullanıcı belleği |
| Döngüleri Yaz         | 100.000 kez                                                |
| Veri Saklama          | 20 yıl                                                     |
| Okuma Aralığı (Sabit) | 4 m'ye (13,12 ft) kadar ABD 3 m'ye (9,84 ft) kadar AB      |
| Polarizasyon          | Doğrusal                                                   |
| Radyasyon Deseni      | metal üzerinde                                             |

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Malzeme        | Seramik             |
| Boyutlar (mm)  | ø 6x2,50            |
| Boyutlar (inç) | ø 0,24x0,10         |
| Ağırlık        | 0,012 ons (0,34 gr) |

## ÇEVRE DİRENCİ

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı       | -40°C ila +85°C             |
| Hayatta Kalma Sıcaklığı | -40°C ila +150°C (168 saat) |
| Tepe Sıcaklığı          | 200°C (dakika)              |
| IP Derecelendirmesi     | IP68                        |
| Sıkıştırma Dayanımı     | 790 psi (5.447 kPa)         |
| Şok                     | Betona/granite 3 ft (1 m)   |
| Titreşim                | MIL-STD-810G                |
| Garanti                 | 1 yıl                       |

## UYGULAMALAR

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Uygulamalar | El alet ve ekipmanları, MRO alet kontrolü, Silah yönetimi |
|-------------|-----------------------------------------------------------|

## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 4 m'ye (13,12 ft) kadar ABD 3 m'ye (9,84 ft) kadar AB
- IP68
- 40°C ila +85°C

## ÜRÜN GRUBU

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Kategori   | UHF RFID Metal Üzeri Etiket |
| Ürün Grubu | RFID Etiket / Etiket        |