

Alien ALN-9654 G Etiketi 4x2"

Alien Higgs-3 dolgusunu içeren, 4x2" TT yazdırılabilir beyaz ıslak formatta yüksek performanslı UHF RFID etiketi. Genel amaçlı metal olmayan yüzey varlık takibi ve tanımlanması için tasarlanmıştır.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Sınıf 1 Gen 2
Entegre Devre	Alien Higgs-3
Çalışma Frekansı	840-960 MHz
EPC Boyutu	96-480 Bit
Kullanıcı Belleği	512 Bit
TID	32 Bit
Benzersiz TID	64 Bit
Erişim Şifresi	32 Bit
Şifreyi Sonlandır	32 Bit

ETİKET ÖLÇÜLERİ

Etiket Boyutu	4x2" (103x52 mm)
Inlay Genişliği	3,799" [96,5 mm]
Inlay Uzunluğu	0,913" [23,2 mm]
Web Genişliği	3,925" [99,7 mm]
Web Konuşması	1,0" [25,4 mm]
Rulo Başına Kaplamalar	12.500 Nominal
Maksimum Rulo OD	< 16" [406,4 mm]
Yazdırılabilir Yüzey	Beyaz TT Yazdırılabilir Beyaz Film
Kaplama Yapıştırıcısı	Genel Amaçlı Kalıcı
Inlay Yapıştırıcı	Genel Amaçlı Kalıcı
Yapıştırıcı Uygulama Sıcaklığı	> +25°F [-4°C]
Yapıştırıcı Servis Sıcaklığı	-40°F ila +200°F [-40°C ila +93,3°C]
Serbest Bırakma Astarı	40#SCK

ÇEVRESEL

Raf ömrü	+25°C @ 40% RH'de 2 yıl
Önerilen Depolama	+25°C @ 40% RH
Depolama Sınırları	-25°C ila +50°C, %20–90 bağıl nem, yoğunlaşmasız
Çalışma Limitleri	-40°C ila +70°C, %20–90 bağıl nem, yoğunlaşmasız
Döngüleri Yaz	100.000 @ 25°C
RoHS	2002/95/EC, 2005/618/EC, 2011/65/AB Uyumlu
ULAŞMAK	1907/2006/EC Uyumlu
ESD Sınırı (HBM / CDM)	5,0 kV / 1,5 kV

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 4x2" (103 x 52 mm) beyaz termal transfer yazdırılabilir etiket formatı
- Alien Higgs-3 IC - 840–960 MHz dünya çapında UHF işlemi
- 512 bit Kullanıcı Belleği ve 96–480 bit genişletilebilir EPC
- Metal olmayan yüzeyler için genel amaçlı kalıcı yapıştırıcı
- Serileştirme ve kimlik doğrulama için önceden programlanmış 64 bit Benzersiz TID
- 32 bit Erişim ve Öldürme parolalarıyla parola korumalı okuma/yazma
- Dünya Etiketi uyumlu – dünyanın tüm bölgelerinde tutarlı çalışma

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Inlay