

Alien ALN-9654 G Inlay

Ön camlar, yeniden kullanılabilir plastik paletler ve konteynerler gibi yüksek dielektrik malzemeler için optimize edilmiş, Alien Higgs-3 IC tarafından desteklenen ultra yüksek performanslı genel amaçlı UHF RFID dolgusu. Dünya çapında operasyon için Dünya Etiketli uyumludur.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Sınıf 1 Gen 2
Entegre Devre	Alien Higgs-3
Çalışma Frekansı	840–960 MHz
EPC Boyutu	96–480 Bit
Kullanıcı Belleği	512 Bit
TID	32 Bit
Benzersiz TID	64 Bit
Erişim Şifresi	32 Bit
Şifreyi Sonlandır	32 Bit
EPCglobal Sertifikası	950110126000001084

KURU İÇ ÖLÇÜLERİ

Anten Geniřlięi	3,66" [93,0 mm]
Anten Uzunluęu	0,748" [19,0 mm]
Web Geniřlięi (–FR Yarıksız)	4,173" [106,0 mm]
Web Geniřlięi (–FSR Yarık)	3,799" [96,5 mm]
Web Konuřması	1,0" [25,4 mm]
Rulo Bařına Kaplamalar	12.500 Nominal
Maksimum Rulo OD	< 12" [304,8 mm]
Çekirdek kimlięi	6" [152,4 mm]
Çekirdek Malzemesi	Sunta
Ara Sayfa Malzemesi	Kaęıt
Ara Yaprak Geniřlięi	1,5" [38,1 mm]

ISLAK İÇ ÖLÇÜLERİ

Inlay Geniřlięi	3,799" [96,5 mm]
Inlay Uzunluęu	0,913" [23,2 mm]
Web Geniřlięi	3,925" [99,7 mm]
Web Konuřması	1,0" [25,4 mm]
Rulo Bařına Kaplamalar	12.500 Nominal
Maksimum Rulo OD	< 16" [406,4 mm]
Yazdırılabilir Yüzey	Beyaz TT Yazdırılabilir Beyaz Film
Kaplama Yapıřtırıcısı	Genel Amaçlı Kalıcı
Inlay Yapıřtırıcı	Genel Amaçlı Kalıcı
Yapıřtırıcı Uygulama Sıcaklıęı	> +25°F [-4°C]
Yapıřtırıcı Servis Sıcaklıęı	-40°F ila +200°F [-40°C ila +93,3°C]
Serbest Bırakma Astarı	40#SCK

ÇEVRESEL

Raf Ömrü (Kuru)	+25°C @ %40 RH'de 5 yıl
Raf Ömrü (Islak)	+25°C @ 40% RH'de 2 yıl
Önerilen Depolama	+25°C @ 40% RH
Depolama Sınırları	-25°C ila +50°C, %20–90 bağıl nem, yoğunlaşmasız
Çalışma Limitleri	-40°C ila +70°C, %20–90 bağıl nem, yoğunlaşmasız
Büküm Çapı	> 1,97" [50 mm]
Döngüleri Yaz	100.000 @ 25°C
RoHS	2002/95/EC, 2005/618/EC, 2011/65/AB Uyumlu
ULAŞMAK	1907/2006/EC Uyumlu
ESD Sınırı (HBM / CDM)	5,0 kV / 1,5 kV

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 800 bit kalıcı belleğe sahip Alien Higgs-3 IC
- 96–480 bit genişletilebilir EPC bellek bankası
- Dağıtılmış veri uygulamaları için 512 bit Kullanıcı Belleği
- Kimlik doğrulama ve serileştirme için önceden programlanmış 64 bit Benzersiz TID
- 32 bit Erişim ve Öldürme parolalarıyla parola korumalı okuma/yazma
- Dünya Etiketi uyumlu – dünya çapında UHF çalışması 840–960 MHz
- Kuru (yarıksız/yarık) ve beyaz ıslak Inlay rulo formatlarında mevcuttur

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Inlay
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Inlay