

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Avery Dennison AD-23x U9 İnce UHF RFID Kaplama

NXP UCODE 9 ve Kayış Bağlantılı ince profilli 70 × 10,5 mm Gen2 UHF RFID dolgu. Daha sıkı etiket uygulamaları için standart AD-23x'ten daha dar bir ayak iziyle tedarik zinciri, giyim ve marka koruması için optimize edilmiştir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	NXP UCODE 9
IC Bağlantı Teknolojisi	Askı Ekleme
Standart	ISO/IEC 18000-63 Tip C
Frekans Bandı	UHF 860–960 MHz
EPC Belleği	96 bit
TID Belleği	96 bit / 48 bit benzersiz seri numarası
Metal Üzeri	Metal olmayan
Sertifika	ARC Spesifikasyon Kılavuzu
RoHS	AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Uyumlu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	70 × 10,5 mm / 2,756 × 0,413 inç
Kalıp Kesim Boyutu	73 × 13,5 mm / 2,874 × 0,532 inç
Islak Inlay (IL-611239)	40# Kağıt — aralık 15,88 mm — MAKSD 13"
Etiket (IL-611588)	40# Kağıt + TT2C Parlak Beyaz — aralık 19,05 mm — MAX OD 8"
Web Genişliği	82,55 mm / 3,25 inç
Çekirdek Boyutu	76 mm / 3 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Kayış Bağlantılı NXP UCODE 9 – 96 bit EPC ve 96 bit TID
- Standart AD-23x'e kıyasla daha ince 70 × 10,5 mm anten (daha dar profil)
- Islak Inlay ve etiket formatları için kalıp kesim 73 × 13,5 mm
- Islak Inlay ve basınca duyarlı etiket formatlarında mevcuttur
- ARC Spesifikasyon Kılavuzu sertifikalı
- RoHS uyumlu – AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Inlay
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Inlay