

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Avery Dennison AD-23x U9 UHF RFID Kaplaması

NXP UCODE 9'a sahip yüksek performanslı 70 × 14,5 mm Gen2 UHF RFID dolgusu. Kapsamlı ARC sertifikasıyla tedarik zinciri, envanter ve lojistik, giyim ve marka koruma uygulamaları için maksimum performans sunar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	NXP UCODE 9
Standart	ISO/IEC 18000-63 Tip C
Frekans Bandı	UHF 860–960 MHz
EPC Belleği	96 bit
TID Belleği	96 bit / 48 bit benzersiz seri numarası
Metal Üzeri	Metal olmayan
Sertifika	ARC (N, Q, M, G, F, L, J, I, K, W1–W6 Özellikleri)
RoHS	AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Uyumlu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	70 × 14,5 mm / 2,76 × 0,57 inç
Kuru Inlay (RF602327 / IL-607121)	40# Kağıt alt tabakası — 12.390 adet/makara (13" maksimum dış çap)
Islak Inlay (RF602328 / IL-605267)	76 × 20 mm kalıp kesim — 40# Kağıt — 11.377 adet/makara (13" maks. Dış Çap)
Etiket (RF101055 / IL-605489)	76 × 20 mm — TT2C Parlak Beyaz — 3.154 adet/makara (8" maks. Dış Çap)
Web Genişliği	82,5 mm / 3,25 inç
Çekirdek Boyutu	76 mm / 3 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 96 bit EPC belleğe ve 96 bit fabrikada kilitlenmiş TID'ye sahip NXP UCODE 9 yongası
- Fabrikada TID'ye kodlanmış 48 bit benzersiz seri numarası
- 70 × 14,5 mm kaplama alanı – kalıp kesim 76 × 20 mm
- Kuru dolgulu, ıslak dolgulu ve basınca duyarlı etiket seçenekleri mevcuttur
- Kapsamlı ARC sertifikası (Spesifikasyon N, Q, M, G, F, L, J, I, K, W1–W6)
- RoHS uyumlu – AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Inlay
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Inlay