


Avery Dennison AD-324u8 FCC UHF RFID Inlay

NXP UCODE 8 ile FCC frekans bandı (902–928 MHz) için optimize edilmiş çok yönlü 41,4 × 16 mm Gen2 UHF RFID dolgusu. Tedarik zinciri, envanter ve lojistik, giyim ve ilaç ve sağlık hizmetleri uygulamaları için idealdir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	NXP UCODE 8
Standart	ISO/IEC 18000-63 Tip C
Frekans Bandı	UHF 860–960 MHz (FCC optimize edilmiş: 902–928 MHz)
EPC Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit / 48 bit benzersiz seri numarası
Metal Üzeri	Metal olmayan
Sertifika	ARC (RFID Laboratuvarı, Auburn Üniversitesi)
RoHS	AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Uyumlu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	41 × 16 mm / 1,63 × 0,63 inç
Kalıp Kesim Boyutu	44 × 19 mm / 1,75 × 0,75 inç
Kuru Inlay (RF601478)	38um Kağıt — 20.000 adet/makara
Islak Inlay (RF601480)	38um Kağıt — 20.000 adet/makara
Etiket / Etiket (RF100606)	5 pt Kağıt alt tabaka — 5.966 adet/makara
Web Genişliği	50,8 mm / 2 inç
Çekirdek Boyutu	76 mm / 3 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 128 bit EPC belleğe ve 96 bit TID'ye sahip NXP UCODE 8 yongası
- FCC optimize edilmiş (902–928 MHz); ETSI'ye özel tasarım da mevcuttur
- EPC global V.2.0.1'e göre Perma-LOCK ve Kill Komutunu destekler
- Fabrikada TID'ye kodlanmış 48 bit benzersiz seri numarası
- Kompakt 41,4 × 16 mm kaplama alanı – kalıp kesim 44 × 19 mm
- Kuru Inlay, ıslak Inlay ve kağıt etiket formatlarında mevcuttur
- ARC onaylı kalite – RoHS AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Uyumlu

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Inlay

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Inlay