

## Brady B-481 Kimyasallara Dayanıklı UHF RFID Etiketi 24×16 mm

Tıbbi laboratuvar slayt etiketlemesi ve kimyasallara dayanıklı ortamlar için tasarlanmış 24×16 mm polyester B-481 UHF RFID etiket. 2 m'ye kadar okuma aralığı, 128 bit EPC ve 512 bit kullanıcı belleği. Rulo başına 500 etiket.



### RFID ÖZELLİKLERİ

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| RFID Türü         | UHF               |
| Frekans           | 860–960 MHz       |
| Malzeme (Etiket)  | Polyester (B-481) |
| EPC Belleği       | 128 bit           |
| Kullanıcı Belleği | 512 bit           |
| Okuma Aralığı     | 2 m'ye kadar      |
| Metal Üzeri       | Hayır             |

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Etiket Referansı  | THT-UHF-B481-24x16 |
| Sanat Numarası    | 309083             |
| Boyutlar          | 24×16mm            |
| Adet / Rulo       | 500                |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +85°C    |
| Piyasalar         | Laboratuvar        |

#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Laboratuvar kullanımına yönelik kimyasallara dayanıklı polyester B-481 malzeme
- UHF 860–960 MHz – 2 m'ye kadar okuma aralığı
- 128 bit EPC belleği + 512 bit kullanıcı belleği
- Tıbbi slayt etiketleme için kompakt 24×16 mm format
- Rulo başına 500 etiket
- Çalışma sıcaklığı -40°C ila +85°C
- Tamamen özelleştirilebilir: anten, çip, malzeme, yapıştırıcı ve baskı

#### ÜRÜN GRUBU

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kategori   | UHF RFID Etiketi     |
| Ürün Grubu | RFID Etiketi / Inlay |