

Confidex Taşıyıcı Klasik RFID Etiketi

Yıkabilir plastik yüzeyler ve iade edilebilir taşıma ürünleri için ince yazdırılabilir UHF RFID etiketi. Plastik üzerinde 10 m'ye kadar okuma mesafesi.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen 2v2 (ISO 18000-6C)
Entegre Devre	Impinj Monza 4QT
Çalışma Frekansı	860–960 MHz (Küresel)
Hafıza	EPC 128 bit; Kullanıcı 512 bit; TID 96 bit
EPC İçeriği	Benzersiz numara kodlandı
Okuma Aralığı (2W ERP)	Plastik üzerinde 10 m'ye kadar (ETSI)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	73 × 8 × 0,2 mm
Malzeme	Yazdırılabilir beyaz PET
Yapıştırıcı	Kalıcı akrilik yapıştırıcı
Teslimat Formatı	Makara
Uygulanabilir Yüzeyler	Plastik, metal olmayan

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
IP Sınıflandırması	IP68
Yıkama Direnci	60°C'ye kadar endüstriyel çamaşırlar
Kimyasal Direnç	Tuzlu su, motor yağı, sülfürik asit (%10), NaOH (%10)
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İmpinj Monza 4QT – 860–960 MHz genel, 512 bit Kullanıcı Belleği
- Plastik üzerinde 10 m'ye kadar okuma aralığı (ETSI)
- IP68 – 60°C'ye kadar endüstriyel yıkama direnci

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi