

Confidex Taşıyıcı HF RFID Etiketi

Plastik kaplar ve iade edilebilir taşıma ürünleri için yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir UHF RFID etiketi. Zorlu tedarik zinciri ortamlarında uzun süreli yeniden kullanım için tasarlanmış, endüstriyel yıkama direnciyle IP68 dereceli.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen 2v2 (ISO 18000-6C)
IC Seçenekleri	Impinj Monza 4QT / Monza 4E
Çalışma Frekansı	860–960 MHz (Küresel)
Bellek (Monza 4QT)	EPC 128 bit; Kullanıcı 512 bit; TID 96 bit
Bellek (Monza 4E)	EPC 496 bit; Kullanıcı 128 bit; TID 96 bit
Okuma Aralığı (2W ERP)	Plastik üzerinde 10 m'ye kadar (ETSI)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	73 × 8 × 0,2 mm
Malzeme	Yazdırılabilir beyaz PET
Yapıştırıcı	Kalıcı akrilik yapıştırıcı
Teslimat Formatı	Makara
Uygulanabilir Yüzeyler	Plastik, metal olmayan

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
IP Sınıflandırması	IP68
Yıkama Direnci	60°C'ye kadar endüstriyel çamaşırlar
Kimyasal Direnç	Tuzlu su, motor yağı, sülfürik asit (%10), NaOH (%10)
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- EPCglobal Gen2v2 – 860–960 MHz küresel çalışma
- İmpinj Monza 4QT / 4E IC seçenekleri
- Plastik üzerinde 10 m'ye kadar okuma aralığı (ETSI)
- Endüstriyel yıkamaya dayanıklıdır – yeniden kullanılabilir yaşam döngüsü
- IP68 su geçirmez, kimyasallara dayanıklı
- İnce 73 × 8 × 0,2 mm yazdırılabilir beyaz PET etiket

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Etiketi

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Etiketi