

Confidex Ferrowave Klasik RFID Etiketi

Metal, sıvı, plastik, cam ve karton için yüksek performanslı, tüm yüzeye uygun UHF RFID etiketi. IP68 dereceli olup, 5 m'ye (FCC) varan okuma mesafeleriyle metal yüzeylerde güvenilir performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen 2v2 (ISO 18000-6C)
IC Seçenekleri	Impinj Monza R6-P / Monza 4E / NXP UCODE 8m
Çalışma Frekansı	865–868 MHz (ETSI) / 902–928 MHz (FCC)
Okuma Aralığı – metal üzerinde ETSI	4 m / 13 ft'e kadar
Okuma Aralığı – metal üzerinde FCC	5 m / 16 ft'e kadar
Uygulanabilir Yüzeyler	Tüm yüzeyler (metal, plastik, cam, sıvı, karton)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	100 × 17 × 1,1 mm
Malzeme	Yazdırılabilir beyaz PET
Yapıştırıcı	Kalıcı akrilik yapıştırıcı
Teslimat Formatı	Makara
Uygulanabilir Yüzeyler	Metal, plastik, cam, sıvı, karton

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
IP Sınıflandırması	IP68
Kimyasal Direnç	168 saat sülfürik asit, motor yağı, tuzlu su; 24 saat NaOH
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Metal ve sıvılar dahil tüm yüzeylerde çalışır
- IC seçenekleri: Impinj Monza R6-P / Monza 4E / NXP UCODE 8m
- Metal üzerinde 4 m'ye (ETSI) / 5 m'ye (FCC) kadar okuma aralığı
- IP68 su geçirmez ve kimyasal dirence sahiptir
- 100 × 17 × 1,1 mm yazdırılabilir beyaz PET etiket
- Uygulamalar: varlık takibi, lojistik, envanter yönetimi

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi