

Confidex Ferrowave Mikro RFID Etiketi

İnce 45 × 8 mm form faktöründe Impinj M730 IC'ye sahip kompakt UHF RFID metal üzeri etiket. Minimum etiketleme alanının mevcut olduğu perakende, bakım ve spor ekipmanları sektörlerinde varlık takibi için idealdir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCGlobal Class1 Gen2 ISO 18000-6C
Entegre Devre	Impinj M730
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
Okuma Aralığı – metal üzerinde ETSI	3 m / 10 ft'e kadar
Okuma Aralığı – metal üzerinde FCC	4 m / 13 ft'e kadar
Metal Dışı Okuma Aralığı	1,5 m / 5 ft'e kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	45 × 8 × 1,5 mm
Malzeme	Yazdırılabilir beyaz PET
Yapıştırıcı	Kalıcı akrilik yapıştırıcı
Teslimat Formatı	Makara
Uygulanabilir Yüzeyler	Metal (optimize edilmiş)

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
IP Sınıflandırması	IP68
Kimyasal Direnç	Tuzlu su, motor yağı, sülfürik asit (%10), NaOH (%10)
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Metal yüzeyler için optimize edilmiştir – kompakt 45 × 8 mm format
- Impinj M730 IC – 865–928 MHz küresel çalışma
- Metal üzerinde 3 m'ye (ETSI) / 4 m'ye (FCC) kadar okuma aralığı
- IP68 su geçirmez ve kimyasal dirence sahiptir
- Yazdırılabilir beyaz PET yapışkanlı etiket
- Uygulamalar: perakende varlık takibi, bakım ekipmanı, spor malzemeleri

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi