

## Confidex Ironside Mikro NFC Etiketi

Ironside Micro UHF ile aynı kompakt 27 × 27 mm form faktöründe sağlamlaştırılmış NFC etiketi. IP68 dereceli olup darbelere, kimyasal maddelere ve neme maruz kalan zorlu ortamlar için üretilmiştir ve tüm NFC akıllı telefonlarıyla uyumludur.



### RFID ÖZELLİKLERİ

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Protokol                      | NFC Forumu Tip 2 / ISO 14443A |
| Entegre Devre                 | NXP NTAG213                   |
| Çalışma Frekansı              | 13,56 MHz                     |
| Kullanıcı Belleği             | 144 Bayt                      |
| Okuma Aralığı – Cep telefonu  | 30 mm'ye kadar                |
| Okuma Aralığı – Sabit okuyucu | 70 mm'ye kadar                |
| Uygulanabilir Yüzeyler        | Metal dahil tüm malzemeler    |

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Boyutlar           | 27 × 27 × 5,5 mm / 1,06 × 1,06 × 0,22 inç                                     |
| Etiket Malzemeleri | Yüksek kaliteli mühendislik plastikleri                                       |
| EK                 | Yapıştırıcı (3M 300LSE), vidalar (M3), pop perçinler, plastik perçinler (3mm) |
| Ağırlık            | 4,3 gr                                                                        |
| Kutu İçi Tutar     | 500 adet                                                                      |
| Teslimat Formatı   | Bekar                                                                         |

## ÇEVRE DİRENCİ

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı  | -35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F                                                 |
| IP Sınıflandırması | IP68                                                                               |
| Kimyasal Direnç    | 168 saat motor yağı, tuzlu su (%10); 5 saat sülfürik asit (%10); 1 saat NaOH (%10) |
| Beklenen Ömür      | Normal çalışma koşullarında yıllar                                                 |

#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- NFC Forumu Tip 2 / ISO 14443A – 13,56 MHz
- NXP NTAG213 IC – 144 bayt Kullanıcı Belleği
- 30 mm'ye (mobil) / 70 mm'ye (sabit okuyucu) kadar okuma aralığı
- Metal dahil her yüzeyde çalışır
- IP68 su geçirmez ve kimyasal dirence sahiptir
- Ironsides Micro UHF ile aynı kompakt 27 × 27 × 5,5 mm kaplama alanı

#### ÜRÜN GRUBU

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Kategori   | NFC Sert Etiketi       |
| Ürün Grubu | RFID Etiketi / Etiketi |