

Confidex Ironside Mikro RFID Etiketi

27 × 27 mm kaplama alanına sahip, kompakt inç kare metal üzeri UHF RFID etiketi. IP68 dereceli ve yüksek kaliteli mühendislik plastiklerinden üretilmiş olup alanın sınırlı olduğu çeşitli metal varlık izleme uygulamalarına uygundur.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	UHF RFID / ISO 18000-6C / EPCglobal Gen2v2
IC Seçenekleri	Impinj Monza 4QT / Monza 4E
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
Bellek (M4QT)	EPC 128 bit; Kullanıcı 512 bit; TID 96 bit
Bellek (M4E)	EPC 496 bit; Kullanıcı 128 bit; TID 96 bit
EPC İçeriği	Benzersiz numara kodlandı
Okuma Aralığı – metal üzerinde ETSI	5 m / 16 ft'e kadar
Okuma Aralığı – metal üzerinde FCC	4 m / 13 ft'e kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	27 × 27 × 5,5 mm / 1,06 × 1,06 × 0,22 inç
Etiket Malzemeleri	Yüksek kaliteli mühendislik plastikleri
EK	Yapıştırıcı (3M 300LSE), vidalar (M3), pop perçinler, plastik perçinler (3mm)
Ağırlık	4,3 gr
Kutu İçi Tutar	500 adet
Teslimat Formatı	Bekar

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
IP Sınıflandırması	IP68
Kimyasal Direnç	168 saat motor yağı, tuzlu su (%10); 5 saat sülfürik asit (%10); 1 saat NaOH (%10)
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İnç kare ayak izi – 27 × 27 × 5,5 mm kompakt form faktörü
- IC seçenekleri: Impinj Monza 4QT / 4E
- Metal üzerinde 5 m'ye (ETSI) / 4 m'ye (FCC) kadar okuma aralığı
- IP68 su geçirmez ve kimyasal dirence sahiptir
- Çoklu bağlantı: yapıştırıcı, vidalar (M3), pop perçinler, plastik perçinler
- Confidex logosuna 45°'lik polarizasyon

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Sert Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi