

Omni-ID Adept 400 (5 Katmanlı) GS

Uzaktan üretim, çıkarma ve işleme tesislerindeki borulara ve sabit varlıklara bağlantı için sağlam 5 katmanlı paslanmaz çelik UHF RFID etiketi. Küresel frekans, MIL-STD-810 G sınıfı ve isteğe bağlı ATEX/IECEx sertifikası.



RF ÖZELLİKLERİ

Radio Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2
Frekans Aralığı	860–930 MHz (GS)
IC Tipi (Çip)	Impinj Monza 4QT
EPC Belleği	128 bit
Kullanıcı Belleği	512 bit
Benzersiz TID	48 bit
Okuma Aralığı – Sabit Okuyucu	4 m / 13,1 ft'ye kadar
Okuma Aralığı – El Tipi Okuyucu	2 m / 6,5 ft'e kadar
İçin Optimize Edildi	maden

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyut	45 × 30,5 × 15,5 mm / 1,77 × 1,20 × 0,61 inç
Malzeme	Seramik çekirdekli paslanmaz çelik
Katmanlar	5 katman
Ağırlık	94 gr
EK	Çelik kayış veya kaynaklı

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +65°C
IP Derecelendirmesi	IP68
Şok ve Titreşim	MIL-STD-810G
Sertifikalar	CE, RoHS; isteğe bağlı ATEX/IECEX, ABD ve Kanada C1D1/D2

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İmpinj Monza 4QT – EPC Sınıf 1 Gen2v2, 860–930 MHz (GS)
- Okuma aralığı: 4 m sabit / 2 m elde taşınır – metal için optimize edilmiştir
- MIL-STD-810 G, IP68 – çelik kayış veya kaynak bağlantısı, ATEX seçeneği

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Endüstriyel Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket