

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy METAL-CİLT-TİTANYUM-25-LASSO

Xerafy METAL-SKIN-TITANIUM-25-LASSO, okuma aralığına sahip endüstriyel bir RFID etiketidir Metal üzerinde 26,25 ft (8 m) ABD'ye kadar Metal üzerinde 11,84 ft (3,50 m) AB'ye kadar, IP68 koruması.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	860-960 MHz (Küresel)
Çip	NXP UCODE 9
Hafıza	96 bit EPC; 96 bit TID
Döngüleri Yaz	100.000 kez
Veri Saklama	20 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	Metal üzerinde 8 m'ye (26,25 ft) kadar ABD Metal üzerinde 3,50 m'ye (11,84 ft) kadar AB
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Beyaz termal transfer yüzey stoğu
Boyutlar (mm)	68x13x1
Boyutlar (inç)	2,68x0,51x0,04
Ağırlık	4,28 lb (1,94 kg)
Paketleme Bilgileri	2500 adet/rulo

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Titreşim	MIL-STD-810G
Depolama Nemi	%50±15 bağıl nem
Yazıcı Uyumluluğu	SATO CL4NX,
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar Mücevher yönetimi, Yüksek değerli ürün takibi, Envanter yönetimi

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Metal üzerinde 8 m'ye (26,25 ft) kadar ABD Metal üzerinde 3,50 m'ye (11,84 ft) kadar AB
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi