

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy Pico On Plus

Xerafy Pico On Plus, 6 m'ye (19,69 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	1 Impinj M830
Hafıza	128 bit EPC, 96 bit TID
Döngüleri Yaz	10.000 kez
Veri Saklama	10 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	19,69 ft'ye (6 m) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	4,40 m'ye (14,44 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal üzerinde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Seramik
Boyutlar (mm)	12,80x7,08x3,08
Boyutlar (inç)	0,50x0,28x0,12
Ağırlık	0,05 ons (1,40 gr)

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +150°C (168 saat) -40°F ila +302°F
Tepe Sıcaklığı	200°C (392°F)
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	170 psi (1.176 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar	İmalata yönelik el aletleri, havacılık, demiryolları, nükleer, askeri, Petrol ve Gaz, Silah yönetimi, Petrol sahası ekipmanları, Veri merkezleri
-------------	--

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 19,69 ft'ye (6 m) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi