

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy SLIM-TRAK

Xerafy SLIM-TRAK, 2 m'ye (6,56 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.

XERAFY GS

RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	860-960 MHz (Küresel)
Çip	Alien Higgs 9
Hafıza	96 bit EPC; 96 bit TID 688 bit kullanıcı belleği
Metalde Aralığı Oku	6,56 ft'ye (2 m) kadar
Okuma Aralığı Kapalı Metal	1,50 m'ye (4,92 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Yüksek sıcaklık polimeri
Boyutlar (mm)	56,50x5,95x1,30
Boyutlar (inç)	2,22x0,23x0,05
Ağırlık	0,04 ons (1 gr)

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +150°C -40°F ila +302°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	106 psi (731 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar MRO araç takibi, BT varlık yönetimi, Askeri varlık ve silah takibi

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 6,56 ft'ye (2 m) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket