

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy XPLATE

Xerafy XPLATE, 10 m'ye (32,81 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	1 Impinj M750
Hafıza	96 bit EPC; 96 bit TID 32 bit kullanıcı belleği
Döngüleri Yaz	10.000 kez
Veri Saklama	10 yıl
Metalde Aralığı Oku	32,81 ft'ye (10 m) kadar
Okuma Aralığı Kapalı Metal	19,69 ft'ye (6 m) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Endüstri sınıfı polimer, Alüminyum veya paslanmaz çelik levha
Boyutlar (mm)	85x59,30x15,40,
Boyutlar (inç)	3,35x2,31x0,61,
Renk	Koyu gri
Ağırlık	0,42 ons (11,80 gr)

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C (168 saat) -40°F ila +185°F
Tepe Sıcaklığı	100°C (212°F, 100 saat)
Kimyasal Direnç	4
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	181 psi (1250 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar

Kimyasal direnç çözeltilerin konsantrasyonuna ve uygulama ortamına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen Xerafy ile iletişime geçin.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 32,81 ft'ye (10 m) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket