

Nordic ID Sampo S2 Tek Seri

Nordic ID Sampo S2 One Serisi, üst düzey Nordic ID NUR2-1W modülü ve entegre antenle donatılmış güçlü bir sabit UHF RFID okuyucudur. Tek cihazda 1000 etiket/s'ye varan okuma hızları ve AB/ABD frekans desteğiyle POS, geçitler ve zorlu entegrasyon kullanım senaryolarına uygundur.



UHF RFID

Desteklenen standart	ISO 18000-63 (EPC Sınıf 1 Gen 2v2), AES kimlik doğrulaması ISO/IEC 29167-10
Frekans bandı	ETSI 865,6–867,6 MHz ve FCC/IC 902–928 MHz
Düzenleyici	CE ETSI EN 302 208, CE ETSI EN 301 489, FCC bölüm 15.247 IC RSS-210
Maksimum alım hassasiyeti	-81 dBm
Tipik okuma hızı	1000 etiket/s'ye kadar
Yayılan güç (entegre anten)	Maksimum 33 dBm (2 W) ERP / 3,3 W EIRP; Min 4 dBm ERP
Entegre anten özellikleri	Geniş bant ETSI + FCC/IC, 7 dBic dairesel polarize, Işın genişliği 80°, Nominal okuma mesafesi 10 m
Harici anten bağlantı noktaları için iletilen güç	30 dBm (1 W)
Harici anten bağlantı noktası	3 adet 50 Ω / SMA Dişi
Harici anten bağlantı noktaları arasında izolasyon	35 dB / tipik

PLATFORMU

İşlemci	1,2 GHz 64 bit Dört Çekirdekli Cortex-A53 işlemci
İşletim sistemi	Debian tabanlı gömülü Linux
Hafıza	1 GB RAM / 4 GB flaş

KULLANICI ARAYÜZÜ

USB	USB ana bilgisayar, A tipi / USB cihazı, B tipi, USB HID sınıfı desteklenir
SIM	Mini SIM
Göstergeler	4 adet (programlanabilir) LED; Zil; Tetikleme için kapasitif sensör

BAĞLANTI

GPIO	4 giriş / 4 çıkış, opto izolasyonlu
Kablosuz WAN (isteğe bağlı)	3G HSPA / 2G GPRS / KENAR
LAN	Ethernet 10/100 Mbit
Kablosuz LAN (isteğe bağlı)	IEEE 802.11 a/b/g/n, çift bant 2,4 / 5 GHz

GÜÇ

Harici Güç Kaynağı	PoE 802.3af veya AC/DC adaptörü: 100-240 VAC / 24 VDC, 1,25 A
Çalışma Gücü	12 W PoE, 20 W DC

BOYUT VE AĞIRLIK

Boyutlar	(G) 200 x (U) 260 x (Y) 36 mm
Ağırlık	810 gr / 28,6 ons

ÇEVRE

Çevresel sızdırmazlık	IP20, yalnızca iç mekan kullanımı için
Çalışma Sıcaklığı	-20 ila 55°C
Depolama Sıcaklığı	-40 ila 85°C
Montaj	VESA 75/100 Uyumlu

YAZILIM ARAYÜZÜ

Veri yönetimi	Nordic ID Radea
Cihaz yönetimi	Nordic ID Radea, SOTI®
API desteği	RFID ve RESTful hizmeti için NUR API
Diğer protokoller	LLRP

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Güçlü UHF RFID uzun menzilli okuma performansı
- Artan performans ve okuma hızları için entegre Nordic ID NUR2-1W modülü
- Çok yönlü yazılım geliştirme için entegre Linux tabanlı bilgisayar
- Çok yönlü ana bilgisayar ve cihaz bağlantı seçenekleri
- Anten portları arasındaki yüksek izolasyon nedeniyle çapraz okumalardan kaçınır
- AB veya ABD frekans ortamları için tek cihaz

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Sabit UHF RFID Okuyucu