


Xerafy Kargo Trak II

Xerafy Cargo Trak II, 12 m'ye (39,37 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etikettir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	Impinj M750
Hafıza	96 bit EPC; 96 bit TID 32 bit kullanıcı belleği
Döngüleri Yaz	10.000 kez
Veri Saklama	10 yıl
Metalde Aralığı Oku	12 m'ye (39,37 ft) kadar
Okuma Aralığı Kapalı Metal	19,69 ft'ye (6 m) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal üzerinde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Endüstri sınıfı polimer, Paslanmaz çelik
Boyutlar (mm)	100x26x8,90
Boyutlar (inç)	3,94x1,02x0,30
Ağırlık	0,62 ons (17,80 gr)
Perçin Delik Çapı	0,14 inç (3,50 mm)

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C (48 saat) -40°F ila +185°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	29 psi (200 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar RTI envanteri, Taşımacılık ve lojistik, Tersane yönetimi, İnşaat araçları

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 12 m'ye (39,37 ft) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket