

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy GLOBAL-TRAK

Xerafy GLOBAL-TRAK, 2,50 m'ye (8,20 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	860-960 MHz (Küresel)
Çip	1 Impinj M4QT
Hafıza	128 bit EPC; 96 bit TID 512 bit kullanıcı belleği
Metalde Aralığı Oku	2,50 m'ye (8,20 ft) kadar
Okuma Aralığı Kapalı Metal	1,80 m'ye (5,91 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Endüstri sınıfı polimer
Boyutlar (mm)	38x13x4
Boyutlar (inç)	1,50x0,51x0,16
Ağırlık	0,08 ons (2,40 gr)
Bağlama Deliği Çapı	0,10 inç

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	14,5 psi (100 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar Off metalOn metal, Küresel tedarik zinciri, Lojistik, Veri merkezi sunucuları, E-ticaret

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 2,50 m'ye (8,20 ft) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi