

Xerafy Pico X-II Plus

Xerafy Pico X-II Plus, 6 m'ye (19,69 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	1 Impinj M830
Hafıza	128 bit EPC, 96 bit TID
Döngüleri Yaz	10.000 kez
Veri Saklama	10 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	19,69 ft'ye (6 m) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	4,40 m'ye (14,44 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal üzerinde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Endüstri sınıfı polimer
Boyutlar (mm)	17,70x10,90x5
Boyutlar (inç)	0,70x0,43x0,20
Ağırlık	0,07 ons (2 gr)

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +150°C -40°F ila +302°F
Tepe Sıcaklığı	200°C (392°F)
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	170 psi (1.176 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar

EPC ve Kullanıcı Belleği yeniden programlanabilir, parolayla korunabilir veya kalıcı olarak kilitlenebilir. TID, imalat noktasında kilitli ve benzersizdir, İmalat el aletleri ve ekipmanları, İnşaat alet takibi, Askeri teçhizat takibi.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 19,69 ft'ye (6 m) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket