

# altis teknoloji

pursuing perfection with you

## Xerafy TEX-50X12

Xerafy TEX-50X12, 5 m'ye (16,40 ft) kadar okuma aralığına sahip endüstriyel bir RFID etiketidir; 19,69 ft'ye (6 m) kadar.



### RFID ÖZELLİKLERİ

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Protokol                     | EPC global Sınıf 1 Gen 2                                   |
| Çalışma Frekansı             | 860-960 MHz (Küresel)                                      |
| Çip                          | NXP UCODE 9xe; Impinj M830                                 |
| Hafıza                       | 128 bit EPC; 96 bit TID                                    |
| Döngüleri Yaz                | 100.000 kez; 10.000 kez                                    |
| Veri Saklama                 | 20 yıl; 10 yıl                                             |
| Okuma Aralığı (Sabit)        | 16,40 ft'ye (5 m) kadar; 19,69 ft'ye (6 m) kadar           |
| Okuma Aralığı (Elde taşınır) | 13,12 ft'ye (4 m) kadar Impinj; 26,25 ft'ye (4,80 m) kadar |
| Polarizasyon                 | Doğrusal                                                   |

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

|                |           |
|----------------|-----------|
| Malzeme        | Tekstil   |
| Boyutlar (mm)  | 50x12     |
| Boyutlar (inç) | 1,97x0,47 |
| Renk           | Beyaz     |
| Ağırlık        | 0,30 gr   |

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

## ÇEVRE DİRENCİ

### Çalışma Sıcaklığı

-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F Yıkama: 90°C (194°F), 15 dakika Ön kurutma: 180°C (356°F), 30 dakika Ütüleme: 185°C (365°F), 10 saniye Isıl yapıştırma: 210°C (410°F), 20 saniye Sterilizasyon işlemi: 135°C (275°F), 20 dakika

### Titreşim

MIL-STD-810G

### Depolama Nemi

%8 - %95 bağıl nem

### Garanti

200 yıkama programı veya 3 yıl

## UYGULAMALAR

### Uygulamalar

Kimyasal direnç çözeltilerin konsantrasyonuna ve uygulama ortamına bağlıdır. Tıbbi önlükler, Hastane çarşafı, Otel çarşafı, Üniformalar, Kiralık kostümler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Xerafy ile iletişime geçin.

## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 16,40 ft'ye (5 m) kadar; 19,69 ft'ye (6 m) kadar
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F Yıkama: 90°C (194°F), 15 dakika Ön kurutma: 180°C (356°F),...
- NXP UCODE 9xe; Impinj M830

## ÜRÜN GRUBU

### Kategori

RFID Çamaşır Etiketi

### Ürün Grubu

RFID Etiketi / Etiketi