

Xerafy XS Dash Açık

Xerafy XS Dash On, 4,50 m'ye (14,76 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	Impinj M830
Hafıza	128 bit EPC, 96 bit TID
Döngüleri Yaz	10.000 kez
Veri Saklama	10 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	4,50 m'ye (14,76 ft) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	2,80 m'ye (9,17 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal üzerinde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Seramik
Boyutlar (mm)	12,30x3x2,20
Boyutlar (inç)	0,48x0,12x0,09
Ağırlık	0,016 ons (0,44 gr)

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +150°C (168 saat) -40°F ila +302°F
Tepe Sıcaklığı	200°C (392°F, 24 saat)
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	790 psi (5.447 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar	El alet ve ekipmanları, MRO alet kontrolü, Silah yönetimi
-------------	---

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 4,50 m'ye (14,76 ft) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket