

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy XSKIN-GAMMA

Xerafy XSKIN-GAMMA, okuma aralığı 52,49 ft'ye (16 m) kadar olan endüstriyel bir RFID etiketidir, ABD 19,68 ft'e (6 m) kadar, AB.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	860-960 MHz (Küresel)
Çip	Kiloway
Hafıza	128 bit EPC (96 ila 240 bit arasında yapılandırılabilir), 96 bit TID, 1312 bit Kullanıcı Belleği
Okuma Aralığı (Sabit)	16 m'ye (52,49 ft) kadar, ABD 6 m'ye (19,68 ft) kadar, AB
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	9,60 m'ye (31,50 ft) kadar, ABD 2,50 m'ye (8,20 ft) kadar, AB
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal dışı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Yazdırılabilir beyaz kağıt
Boyutlar (mm)	73x20x0,16
Boyutlar (inç)	2,87x0,79x0,01
Makara Çekirdeği	: Karton

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	10°C ila +40°C
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C
Titreşim	MIL-STD-810G
Yazıcı Uyumluluğu	Zebra ZD500R, ZT600

Garanti	1 yıl
---------	-------

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

UYGULAMALAR

Uygulamalar

sarf malzemeleri, ilaç ve soğuk zincir, Gıda işleme, Madencilik ve tahlil işlemleri, Endüstriyel bileşenler ve malzemeler, denetimler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 16 m'ye (52,49 ft) kadar, ABD 6 m'ye (19,68 ft) kadar, AB
- 10°C ila +40°C
- Kiloway

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi