

CAEN RFID Protonu (R4320P)

Proton (R4320P), endüstriyel ortam kurulumları için tasarlanmış, easy2read ürün serisinden dayanıklı, uzun menzilli bir RAIN RFID okuyucusudur. 4 anten bağlantı noktası, IP65 koruması, PoE ve M12 endüstriyel konektörleriyle endüstriyel otomasyon, Endüstri 4.0 çözümleri ve dış mekan RAIN RFID portalları için ideal bir seçimdir.



RFID

Standart Uyumluluk	EPC Sınıf 1 Gen 2 - ISO 18000-63
Frekans Aralığı	865.600÷867.600 MHz (ETSI EN 302 208 v. 3.1.1); 902÷928 MHz (FCC bölüm 15.247)
RF Gücü	31,5 dBm'ye (1,4 W) kadar iletilen (ETSI); 30 dBm'ye (1 W) kadar iletim (FCC)
RX Hassasiyeti	-84 dBm – %10 PER, 31,5 dBm çıkışta 20 dB anten RL varsayılarak
Kanal Sayısı	4 kanal (ETSI); 50 atlamalı kanal (FCC)
Anten Konektörleri	4 TNC Ters Polarite
Alma Yeteneği	Gen 2 Yoğun Okuyucu Modu Yönetimi; 400 kbit/s'ye kadar veri hızı

PLATFORMU

İşlemci	Atmel AT91SAM9G25'te ARM9 @ 400 MHz
İşletim Sistemi	Linux

BAĞLANTI

Seri	M12'de RS232, 115,2 kbit/s'ye kadar
ethernet	M12'de 10/100/1000Base-T
Yetki Belgesi	IEEE 802.3af
G/Ç Arayüzü	M12; 2 optik olarak izole edilmiş giriş; 2 fotoröle çıkışı (maks. 500 mA)

MEKANİK VE GÜÇ

Boyutlar	(G) 131 x (U) 106 x (Y) 50 mm
Ağırlık	530 gr
Güç Kaynağı	9÷36 V DC güç kaynağı (12 W); PoE IEEE 802.3af (12,95 W)
Durum Göstergeleri	Çok Renkli LED'ler: Güç, Etkinlik, Durum ve Uygulamalar

ÇEVRE

IP Derecelendirmesi	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- RAIN RFID (UHF EPC Class1 Gen2, ISO 18000-63) uyumlu
- Çok bölgeli destek
- Dört adet 50 Ohm TNC-RP anten konektörü
- Ethernet üzerinden güç arayüzü
- 31,5 dBm'ye (1,4 W) kadar çıkış gücü
- Dahili komut dosyası motoru
- Kompakt form faktöründe IP65
- M12 endüstriyel konnektörler

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Endüstriyel Uzun Menzilli RAIN RFID Okuyucu