

SATO CL6NX Plus RFID Yazıcı

SATO CL6NX Plus, sınıfının en iyisi 10 ips yazdırma hızına (203 dpi), isteğe bağlı tam entegre UHF RFID (EPC C1G2 / ISO/IEC 18000-6C) kodlayıcıya, çift CPU/çift işletim sistemi mimarisine ve iki katmanlı metal kapak tasarımına sahip yeni nesil 6 inç endüstriyel termal etiket yazıcısıdır. 8,6 inç ortam rulosunu ve 600 m'lik şeridi destekler ve görsel aşınma göstergesine sahip PureLine™ silindir teknolojisine, küçük etiketler için gelişmiş baskı doğruluğuna ve otomatik RFID optimizasyonu için SATO RF Analizine (SRA) sahiptir.



YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ

Yazdırma Yöntemi	Doğrudan Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	8 nokta/mm (203 dpi), 12 nokta/mm (305 dpi)
Baskı Hızı	203 dpi: 2–10 ips (varsayılan 6 ips); 305 dpi: 2–8 ips (varsayılan 6 ips)
Baskı Geniliği	168 mm (6,59 inç)
Baskı Uzunluğu	Maks. 2500 mm (98,42 inç)
Yazdırma Modu	Sürekli, Yırtma, Kesici, Dağıtıcı, Soyma ve Sunma, Astarsız
Görüntülemek	Tam renkli etkileşimli LCD

RFID ÖZELLİKLERİ

Hava Arayüzü Protokolü	EPC C1G2 (ISO/IEC 18000-6C) [UHF]
UHF Frekansı	ETSI: 865–868 MHz; FCC: 902–928 MHz
RFID Modülü	Tam Entegre UHF RFID Okuyucu/Kodlayıcı Modülü
SATO RF Analizi (SRA)	Otomatik anten ve dolgu optimizasyonu
Metal Etiket Desteği	Esnek metal RFID etiketleriyle uyumlu (Confidex, Epozzy)

MEDYA ÖZELLİKLERİ

Medya Türü	Rulo (Sürekli, Kalıp Kesim), Yelpaze Katlama, Etiket, Bilet
Etiket Genişliği	Min. 22 mm (0,87 inç) – Maks. 177,8 mm (7,0 inç)
Medya Rulosu OD	Maks. 220 mm (8,6 inç)
Medya Çekirdeği Kimliği	76 mm (3,0 inç)
Şerit Genişliği	39,5 mm (1,55 inç) – 177 mm (6,97 inç)
Şerit Uzunluğu	Maks. 600 m (1968,5 ft)
Şerit Çekirdek Kimliği	25,4 mm (1,0 inç)

BAĞLANTI

Veri Arayüzü (Standart)	USB 2.0 (Tip A ve Tip B), Ethernet (IPv4/IPv6), RS-232C, Paralel (IEEE 1284), EXT I/O Arayüzü, NFC
Veri Arayüzü (İsteğe bağlı)	Wi-Fi ve Wi-Fi Direct (IEEE 802.11 a/b/g/n, Çift Bant 2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 3.0

SİSTEM

İşlemci	Çift CPU / Çift İşletim Sistemi; CPU1: 800 MHz (Linux İşletim Sistemi); CPU2: 800 MHz (ITRON İşletim Sistemi)
Hafıza	CPU1: 2 GB Flaş, 256 MB RAM; CPU2: 4 MB Flaş, 64 MB RAM
Emülasyon (Otomatik Algılama)	SBPL, SEPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL
Ek olarak	XML, Doğrudan PDF Yazdırma, AEP (Uygulama Etkinleştirilmiş Yazdırma)
Etiket Sensörü	Ayarlanabilir Aktarıcı Sensör (Boşluk), Ayarlanabilir Yansıtıcı Sensör (Siyah İşaret)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar (G x D x Y)	338 x 457 x 321 mm (13,3 x 18,0 x 12,6 inç)
Ağırlık	Yaklaşık. 20,3 kg (44,75 lb)
İnşaat	İki katmanlı kapaklı metal kasa; Aşınma seviyesi görselleştirmeli PureLine™ silindir

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	Evrensel Otomatik Kademelendirme; AC 100–240 V $\pm$ %10, 50/60 Hz
Güç Tüketimi (En Yüksek)	233 VA / 217 W (%30 yazdırma oranında)
Güç Tüketimi (Bekleme)	60VA / 23W
Uyumluluk	ENERGY STAR Uyumlu

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Çalışma Nemi	%30 – 80 bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-20 – 60 °C (-4 – 140 °F)
Depolama Nemi	%30 – 90 bağıl nem (yoğuşmasız)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Sınıfının en iyisi baskı hızı: 203 dpi'de 10 ips'ye kadar, 305 dpi'de 8 ips'ye kadar
- 6 inç (168 mm) baskı genişliği
- İsteğe bağlı tam entegre UHF RFID (EPC C1G2 / ISO/IEC 18000-6C) kodlayıcı
- Esnek metal RFID etiketleriyle uyumlu (Confidex, Epozzy)
- İki katmanlı kapaklı metal kasa — gelişmiş endüstriyel dayanıklılık
- Görsel aşınma seviyesi göstergeli PureLine™ silindir
- Çift CPU / Çift İşletim Sistemi mimarisi (Linux + ITRON İşletim Sistemi)
- Yüksek kapasite: 220 mm dış çap ortam rulosu, 600 m şerit
- 47 yazdırma dilini ve 31 görüntüleme dilini destekler
- Yazıcıdaki özel uygulamalar için AEP

ÜRÜN GRUBU

Kategori	Endüstriyel RFID Yazıcı
Ürün Grubu	Endüstriyel RFID Yazıcı