

Zebra ZD500R UHF RFID Yazıcı

ZD500R, Zebra'nın endüstri lideri termal masaüstü yazıcı serisine UHF RFID baskı ve kodlamayı ekleyerek Zebra'nın geniş RFID yazıcı yelpazesini genişletiyor. Alanın önemli olduğu uygulamalar için tasarlanan kompakt ZD500R, basit, tek dokunuşla yazdırma ve kodlama, doğrudan yükleme ve otomatik RFID kalibrasyonu sunarak perakende mağaza içi istisna etiketleme ve teknik destek personelinin her zaman mevcut olmadığı benzer uygulamalar için idealdir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	UHF EPC Gen 2 V1.2 / ISO 18000-6C ile uyumlu etiketleri destekler
Minimum Adım	Minimum 16 mm (0,6") aralıklı etiketleri yazdırır ve kodlar
Uyarlanabilir Kodlama	Uyarlanabilir Kodlama Teknolojisi, RFID kurulumunu basitleştirir ve karmaşık RFID yerleştirme kurallarını ortadan kaldırır
İzleme	RFID iş izleme araçları RFID performansını izler
ZPL Uyumluluğu	RFID ZPL komutları mevcut Zebra RFID yazıcılarıyla uyumluluk sağlar
MCS	Endüstri standardı çok sağlayıcılı çip tabanlı serileştirme (MCS) desteği
Kalıcı Kilitlemeyi Engelle	ATA Spec 2000 ile uyumlu kullanıcı belleğinin blok kalıcı kilitlemesini destekler
RFID Modülü	Entegre ThingMagic RFID Okuyucu/Kodlayıcı

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Yazdırma Yöntemleri	Termal Transfer veya Direkt Termal
Çözünürlük	mm başına 8 nokta (203 dpi); Mm başına 12 nokta (300 dpi) isteğe bağlı
Hafıza	128MBSDRAM; 256 MB Flaş
Maksimum Baskı Genişliği	104 mm (4,09")
Maksimum Baskı Uzunluğu	990 mm (39,0")
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 152 mm (6") (203 dpi); Saniyede 102 mm (4") (300 dpi)
Medya Sensörleri	Çok konumlu boşluk ve hareketli siyah çizgili medya sensörleri
Yazılım Platformu	Link-OS etkin
Firmware	ZPLII; Web Görünümü; Uyarı; ZBI

İLETİŞİM VE ARAYÜZ YETENEKLERİ

Seri	RS-232 otomatik algılamalı Seri arayüz, DB-9 (standart)
USB	USB V2.0, çift yönlü (standart)
Paralel	Centronics Paralel (standart)
ethernet	10/100 dahili (standart)
Kablosuz	802.11 a/b/g/n ve Bluetooth 3.0 (isteğe bağlı)

MEDYA ÖZELLİKLERİ

Etiket ve Astar Genişliği	19 mm – 108 mm (0,75" – 4,25")
Etiket ve Astar Uzunluğu	Min. 6,35 mm (0,25") yırtma; Etiket sensörlü minimum 12,7 mm (0,5"); Maks. 990mm (39")
Medya Rulo Boyutu	Maks. Dış Çap: 127 mm (5"); Çekirdek Kimliği: 12,7 mm, 25 mm, 35 mm, 37,1 mm veya 76 mm
Medya Kalınlığı	0,08 – 0,305 mm (0,003" – 0,012")
Medya Türleri	Rulo beslemeli veya fan beslemeli, kalıp kesim veya sürekli, stok etiketi, sürekli makbuz kağıdı, bileklikler

ŞERİT ÖZELLİKLERİ

Dış Çap	35mm (1,36")
Standart Uzunluk	74 m (244"); Oran: 1:1 ortam/şerit
Genişlik	33,8 mm – 109,2 mm (1,33" – 4,3")
Çekirdek İç Çapı	12,7 mm (0,5")

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Genişlik	193 mm (7,6")
Yükseklik	191 mm (7,5")
Derinlik	254 mm (10,0")
Ağırlık	2,2 kg (4,9 lb)

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Çalışma Sıcaklığı	4.4 °C to 41 °C (40 °F to 105 °F)
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F)
Çalışma Nemi	%5 ila %95 yoğunlaşmayan
Elektrik	Otomatik olarak algılanabilir 100–240 VAC, 50–60 Hz

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- UHF EPC Gen 2 V1.2 / ISO 18000-6C RFID printing and encoding
- Entegre ThingMagic RFID Okuyucu/Kodlayıcı
- Link-OS, Cloud Connect ve Print Touch (NFC) ile etkinleştirildi
- Dörtlü bağlantı: USB, Paralel, Seri ve Ethernet standardı
- İsteğe bağlı 802.11 a/b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 3.0
- Direkt Termal ve Termal Transfer baskı yöntemleri
- Kolay medya yükleme için OpenACCESS
- ENERGY STAR onaylı

ÜRÜN GRUBU

Kategori	Masaüstü RFID Yazıcı
Ürün Grubu	Masaüstü RFID Yazıcı