

دهانات الجزيرة  
Jazeera Paints



# الجزيرة إكستريم JAZEERA EXTREME

منتج إسمنتي يتكون من مركبين لإصلاح وتسوية وتنعيم الأسطح الخرسانية الخارجية  
Two component cement-based product for leveling, repairing and smoothing exterior concrete surfaces

معالجة التشققات والحفر  
Repair cracks and holes



التصاقية عالية مع الأسطح الخرسانية  
Excellent Adhesion to Concrete Surfaces



مقاوم للماء  
Water Resistant



سهل التطبيق  
Easy to Apply



# الجزيرة إكستريم Jazeera Extreme

## الوصف:

High quality, cement-based, water resistant, two component system, fairing, levelling and repairing coat to all concrete and plastered surfaces, modified with special additives and synthetic polymers in water dispersion.

## الاستخدام:

Leveling and smoothing of all exterior surfaces including horizontal and vertical surfaces such as concrete and plaster surfaces in buildings, bridges, tunnels, concrete pillars etc.

## الخصائص:

- Excellent bonding to fair-face concrete and masonry surfaces.
- Strongly and easily, fill the air pockets and repair the concrete blemishes.
- Suitable for Middle East weather.
- Specially designed for outdoor use.
- Gives perfect leveling for the plaster and concrete surfaces.
- Excellent to repair cracks and holes.
- Excellent adhesion with topcoats.
- High resistance to water.
- Easy to use by mixing the powder and the liquid part.
- Easy to apply and sanding.

## تجهيز السطح:

- Completely remove dust, oil, grease, loose materials and paints which may affect adhesion with the substrate.
- Moisten the surface with clean water prior to application.

## الخلط:

- Pour the liquid part (comp. B-10 lit. drum) into a clean container then add the whole content of powder part (comp. A-25kg. bag) slowly into it while mixing using a slow speed mechanical mixer.
- Keep mixing for 5 min. untill uniform, lump-free mix is obtained and no powder stuck to the side and the bottom of the mixing container. The product now is ready for application.
- Water can be added to the final mix when needed at a maximum addition of 1/2 Lit. / 25 kg. bag.

## إرشادات التطبيق:

1. Apply by putty Knife or hand trowel with thickness of 1-2 mm. (several coats can be applied).
2. After finishing application, surface can be smoothed by using the trowel.
3. Use the mixture within 2 hours of mixing.

## الوصف:

مادة إسمنتية ناعمة عالية الجودة تتكون من مركبين، مقاومة للماء والظروف الجوية المختلفة، معدلة بإضافات خاصة، تستخدم خصيصاً لإصلاح وتنسوية وتنعيم جميع الأسطح الخرسانية بما فيها الأسطح الخرسانية الناعمة واللياسة.

## الاستخدام:

يستخدم لتسوية وإصلاح وتنعيم جميع أنواع الأسطح الخارجية الأفقية والرأسية سواء كانت أسطح خرسانية أو لياسة في الجسور والأنفاق والأعمدة الخرسانية وغيرها.

## الخصائص:

- قوة التصاق ممتازة مع الأسطح الخرسانية الناعمة واللياسة.
- سهولة ملء فراغات الهواء الموجودة بالخرسانة وإصلاح عيوب تلك الأسطح.
- ملائم لأجواء منطقة الشرق الأوسط.
- مصمم خصيصاً للاستخدامات الخارجية.
- يعطي استوائية جيدة لأسطح اللياسة والأسطح الخرسانية.
- يساعد على معالجة التشققات والحفر.
- يعطي قوة التصاق مع الطبقات النهائية.
- مقاومة عالية للماء.
- سهل الاستخدام بخلط المركبين (السائل والبودرة).
- سهل التطبيق والصنفرة.

## تجهيز السطح:

- يجب إزالة الاتربة والزيوت والشحوم والمواد العالقة والدهانات التي تؤثر على الالتصاق مع السطح.
- رطب السطح باستخدام الماء النظيف قبل التطبيق.

## الخلط:

- يتم إضافة السائل (مركب B - برميل 10 لتر) الى وعاء الخلط ثم يتم إضافة البودرة (مركب A - كيس 25 كجم) تدريجياً أثناء الخلط بالسرعة البطيئة باستخدام الخلاط الميكانيكي.
- استمر في الخلط لمدة 5 دقائق حتى الحصول على خليط متجانس وخال من التكتلات وعدم وجود بودرة عالقة في أسفل وجوانب الوعاء. الآن المنتج جاهز للتطبيق.
- يمكن إضافة كمية من الماء بعد عملية الخلط عند الحاجة بحد أقصى نصف لتر (لكل كيس 25 كجم).

## إرشادات التطبيق:

1. بعد تجهيز الخليط يتم التطبيق باستخدام سكين المعجون أو المسطرين للحصول على سماكة 1-2 مم. ويمكن تطبيق أكثر من طبقة للحصول على سماكة أعلى من 2 مم.
2. يتم تنعيم السطح بعد التطبيق باستخدام المسطرين.
3. استخدم الخليط خلال ساعتين من الخلط.



Physical properties

|             |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color       | White and grey.                                                                                                                                 |
| Thickness   | 1-2 mm.                                                                                                                                         |
| Coverage    | 1.0 kg/m <sup>2</sup> /mm.<br>(Hand trowel - Smooth application)<br>(Coverage is varying according to surface condition and application tools). |
| Dry Density | About (1.3) kg /liter.                                                                                                                          |

الخصائص الفيزيائية

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اللون               | أبيض ورمادي.                                                                                                                 |
| سمائة الطبقة الجافة | ٢-١ مم.                                                                                                                      |
| معدل التغطية        | ١,٠ كجم/م <sup>٢</sup> /مم<br>(باستخدام مكشطة اللياسة اليدوية) (يختلف معدل التغطية باختلاف طبيعة السطح و الأدوات المستخدمة). |
| الكثافة الجافة      | حوالي (١,٣) كجم/لتر.                                                                                                         |



Jazeera Factory for Paints Co.  
**Customer Care Center**

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia  
**+966 92 0000 085**

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia  
**92 0000 085**

✉ [info@jazeerapaints.com](mailto:info@jazeerapaints.com)  
🌐 [www.jazeerapaints.com](http://www.jazeerapaints.com)  
🐦 [f](#) [@](#) [v](#) [s](#) / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج  
Product details