

دهانات الجزيرة  
Jazeera Paints



# الجزيرة فاست دراينج إينامل Jazeera Fast Drying Enamel

# الجزيرة فاست دراينج إينامل

## Jazeera Fast Drying Enamel

### Description:

A high quality styrenated alkyd based paint, ideal application for industrial, maintenance, and new construction. It offers efficiency of application because of its quick drying property.

### Recommended Use:

Recommended to be used as a final coat for interior and exterior application at steel facilities such as bridges, warehouses and shopping centers, as well as steelworks, doors, fences, scaffolds and fire fighting systems.

### Characteristics:

- Fast drying.
- High adhesion.
- Excellent color and gloss retention.
- Excellent durability and toughness.

### Surface Preparation:

- Remove all visible surface deposits such as grease, oils with suitable detergent per (SSPC-SP1). Remove salt and other contaminants by washing using high pressure fresh water.
- Any fabrication defects such as weld spatter, delamination, sharp edges and weld slag should be repaired prior to surface preparation.
- Steel surfaces must be prepared according to: Sa 2½ (ISO 8501-1 / NACE No.2/SSPC-SP10), or Sa2 (NACE No.3/SSPC-SP6) or hand and power tool cleaning according to St3(SSPC-SP3).

### Painting System:

Primers: "Jazeera Zinc Phosphate Primer QD", or any other suitable primer of Jazeera Paints.  
Topcoats: "Jazeera Fast Drying Enamel".  
For more information, consult the Technical Support Department.

### Thinner:

"Jazeera Thinner 507".

### Thinning Ratio:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Thinning Ratio | (by volume) |
| Airless Spray  | (0)%        |
| Air Spray      | (10-15) %   |
| Brush/Roller   | (0-5)%      |

### الوصف:

دهان سريع الجفاف مبني على مركبات الستايرين الألكيدية، وهو مثالي للتطبيق في المنشآت الصناعية الجديدة ولأغراض الصيانة. يؤمن كفاءة التطبيق بفضل خاصية الجفاف السريع.

### الاستخدام:

يستخدم كطبقة نهائية في التطبيقات الداخلية والخارجية للمنشآت الفولاذية مثل الجسور والمنازل ومراكز التسوق، بالإضافة إلى المشغولات الحديدية والأبواب والأسوار والسقالات وأنظمة اطفاء الحرائق.

### الخصائص:

- سريع الجفاف.
- قوة التصاق فائقة.
- ثباتية ممتازة للون واللمعة.
- متانة وصلابة عالية.

### تجهيز السطح:

- يجب إزالة جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت والأتربة باستخدام منظف مناسب وفق المواصفة: (SSPC- SP 1)، ويجب إزالة الأملاح والشوائب الأخرى باستخدام الماء النقي على ضغط عالٍ.
- أي عيوب تصنيعية كآثار اللحام والتفسيحات والزوايا الحادة يتم معالجتها قبل الشروع في تجهيز السطح.
- يجب تجهيز الأسطح الحديدية حسب المواصفة: Sa 2½ (ISO 8501-1 / NACE No.2/SSPC-SP10) أو Sa2 (NACE No.3/SSPC-SP6) أو التنظيف بالأدوات اليدوية والميكانيكية وفق المواصفة: St3(SSPC-SP3)

### نظام الطلاء:

الأساس: "الجزيرة زنك فوسفات برايمر QD" أو أي أساس مناسب من دهانات الجزيرة.  
الطبقات النهائية: "الجزيرة فاست دراينج إينامل".  
لمزيد من المعلومات استشر قسم الدعم الفني.

### المخفف:

"الجزيرة ثينر ٥٠٧".

### نسبة التخفيف:

|                |          |
|----------------|----------|
| نسبة التخفيف   | (بالحجم) |
| الرش اللاهوائي | (٠)٪     |
| الرش الهوائي   | (١٠-١٥)٪ |
| الفرشاة/ الرول | (٥-٠)٪   |



FD-001



FD-002



FD-003



FD-004



FD-005



FD-006




FD-007



FD-008



FD-009




FD-010




FD-011




FD-012



FD-013



FD-014



FD-015



Jazeera Factory for Paints Co.  
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia  
**+966 92 0000 085**

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia  
**92 0000 085**

✉ [info@jazeerapaints.com](mailto:info@jazeerapaints.com)  
🌐 [www.jazeerapaints.com](http://www.jazeerapaints.com)  
📱 / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج  
Product details