Модуль 1 раздел 2

Шаг 1

Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

screen -S ‘`whoami`_part2’

touch “$USER”_part.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        2392990.`whoami`_part2  (06.03.2026 14:45:45)   (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v16.
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$
```

Шаг 2

С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».

compgen -c | grep "ls" >> "$USER"_part.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring: ~
compgen -c | grep "ls" >> "$USER"_part.log

ls
else
_shells
_signals
false
lsblk
lsattr
inetutils-telnet
lscpu
zipdetails
lsipc
lsmod
lsmem
lspci
grub-menulst2cfg
lsinitramfs
lsns
lsusb
lsof
which.debianutils
ls
lslogins
systemd-cgls
false
lsfd
md5sum.textutils
lslocks
lsb_release
lsirq
-- INSERT --                                          2,1           Top
```

Шаг 3

С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

compgen -v HIST >> “$USER”_part.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$ compgen -v HIST
HISTCMD
HISTCONTROL
HISTFILE
HISTFILESIZE
HISTSIZE
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$
```

```
compgen -v HIST >> "$USER"_part.log

HISTCMD
HISTCONTROL
HISTFILE
HISTFILESIZE
HISTSIZE
```

Шаг 4

Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

echo $HISTFILESIZE

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$ echo $HISTFILESIZE
2000
```

Шаг 5

Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

ls -d ~/.*

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$ ls -d ~/.*
/home/eltex-pg2-v16/.bash_history  /home/eltex-pg2-v16/.config   /home/eltex-pg2-v16/.txt
/home/eltex-pg2-v16/.bash_logout   /home/eltex-pg2-v16/.log      /home/eltex-pg2-v16/.viminfo
/home/eltex-pg2-v16/.bashrc        /home/eltex-pg2-v16/.profile
```

Шаг 6

Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

echo "export HISTTIMEFORMAT='%F %T '" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

history | tail -10

```
 144  2026-03-10 12:27:18 cat "$USER"_part.log
 145  2026-03-10 12:53:23 vi "$USER"_part.log
 146  2026-03-10 15:32:46 bash
 147  2026-03-10 15:33:41 compgen -c | grep "ls"
 148  2026-03-10 15:33:54 compgen -v HIST
 149  2026-03-10 15:34:17 echo $HISTFILESIZE
 150  2026-03-10 15:34:44 ls -d ~/.*
 151  2026-03-10 15:35:18 echo "export HISTTIMEFORMAT='%F %T '"
 152  2026-03-10 15:37:06 source ~/.bashrc
 153  2026-03-10 15:37:26 history | tail -10
```

Шаг 7

Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле

истории:

введите любую команду, например, команду date;

date

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$ date
Вт 10 мар 2026 13:13:07 +07
```

проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;

history | tail -5

```
 229  2026-03-10 13:13:07 date
 230  2026-03-10 13:14:03 date >> "$USER"_part.log
 231  2026-03-10 13:14:06 cat eltex-pg2-v16_part.log
 232  2026-03-10 13:20:04 tail ~/.bash_history
 233  2026-03-10 13:24:47 history | tail -5 >> "$USER"_part.log
```

tail ~/.bash_history

```
screen -ls
screen -r 2392990
screen -ls
cat eltex-pg2-v16_part.log
screen -ls
screen -r 2392990
cat eltex-pg2-v16_part.log
screen -r 2392990
screen -ls
ls
```

определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;

echo "export PROMPT_COMMAND='history -a'" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

whoami

tail ~/.bash_history >> “$USER”_part.log

```
whoami

eltex-pg2-v16

tail ~/.bashrc_history >> "$USER"_part.log

#1773124215
echo "export PROMPT_COMMAND='history -a'" >> ~/.bashrc
#1773124223
source ~/.bashrc
#1773124242
tail ~/.bash_history
#1773124354
whoami >> "$USER"_part.log
#1773124357
cat eltex-pg2-v16_part.log
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$
```

Шаг 10

Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

DATE=$(date +%Y-%m-%d)

echo "DATE: $DATE"

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$ DATE=$(date +%Y-%m-%d)
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$ echo "DATE: $DATE"
DATE: 2026-03-10
```

Шаг 11

Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

TIME=$(date +%H:%M:%S)

echo "TIME: $TIME"

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$ echo "TIME: $TIME"
TIME: 14:13:51
```

Шаг 12

Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

DATE_TIME="$DATE $TIME"

echo "DATE_TIME: $DATE_TIME"

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring:~$ echo "DATE_TIME: $DATE_TIME"
DATE_TIME: 2026-03-10 14:13:51
```

Шаг 13

Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

ls /bin /sbin | grep "[0-9]"

```
x86_64-linux-gnu-gcov-12
x86_64-linux-gnu-gcov-dump
x86_64-linux-gnu-gcov-dump-12
x86_64-linux-gnu-gcov-tool
x86_64-linux-gnu-gcov-tool-12
x86_64-linux-gnu-gold
x86_64-linux-gnu-gp-archive
x86_64-linux-gnu-gp-collect-app
x86_64-linux-gnu-gp-display-html
x86_64-linux-gnu-gp-display-src
x86_64-linux-gnu-gp-display-text
x86_64-linux-gnu-gprof
x86_64-linux-gnu-gprofng
x86_64-linux-gnu-ld
x86_64-linux-gnu-ld.bfd
x86_64-linux-gnu-ld.gold
x86_64-linux-gnu-lto-dump
x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
x86_64-linux-gnu-nm
x86_64-linux-gnu-objcopy
x86_64-linux-gnu-objdump
x86_64-linux-gnu-ranlib
x86_64-linux-gnu-readelf
x86_64-linux-gnu-size
x86_64-linux-gnu-strings
x86_64-linux-gnu-strip
dumpe2fs
e2freefrag
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
update-grub2
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-15:41>
```

Шаг 14

Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)

echo 'export PROMPT_COMMAND="""PS1="\u@\h-$(date +%H:%M)> """" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

echo $PROMPT_COMMAND

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:00> echo 'export PROMPT_COMMAND='"'"'PS1="\u@
\h-$(date +%H:%M)> "'"'"' >> ~/.bashrc
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:00> source ~/.bashrc
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:00> echo $PROMPT_COMMAND
PS1="\u@\h-$(date +%H:%M)> "
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:01>
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:02>
```

Шаг 15

Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

grep "PROMPT_COMMAND" ~/.bashrc

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:18> grep "PROMPT_COMMAND" ~/.bashrc
export PROMPT_COMMAND='PS1="\u@\h-$(date +%H:%M)> "'
```

bash

exit

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:18> bash
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:18> echo $PROMPT_COMMAND
PS1="\u@\h-$(date +%H:%M)> "
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:18> exit
exit
```

Шаг 16

Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

for i in {01..12}; do mkdir -p ~/$(date +%Y)-$i; done

ls -d ~/$(date +%Y)-*

```
for i in {01..12}; do mkdir -p ~/$(date +%Y)-$i; done;
ls -d ~/$(date +%Y)-*

/home/eltex-pg2-v16/2026-01
/home/eltex-pg2-v16/2026-02
/home/eltex-pg2-v16/2026-03
/home/eltex-pg2-v16/2026-04
/home/eltex-pg2-v16/2026-05
/home/eltex-pg2-v16/2026-06
/home/eltex-pg2-v16/2026-07
/home/eltex-pg2-v16/2026-08
/home/eltex-pg2-v16/2026-09
/home/eltex-pg2-v16/2026-10
/home/eltex-pg2-v16/2026-11
/home/eltex-pg2-v16/2026-12
```