

Фильтрация базы данных по ID клиента.

Чтобы найти клиентов по списку IDов, скопируйте их (через запятую, пробел или в столбик — неважно) и вставьте в фильтр на столбце ID. Система вернет всех клиентов, ID которых вы перечислили: Такая возможность, перечислить запросы через запятую, пробел или в столбик и получить их все - есть только в фильтрации по ID. В строковых полях фильтрация работает так же, как и простой поиск.

Название	Описание	Результат
Фильтрация		
test_f_01_filter_by_ID_with_other_field	<p>Строка фильтра - 170822</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none">• ID = 170822• ID = 170821• ID = 1708223 (один символ в конце)• ID = 1170822 (один символ в начале)• ID = 1• ID = 170• ID = 822• ID = 17• actuality_date = 17.08.22• birth_date = 17.08.22• first_conf_date = 17.08.22• average_rating = 170822	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none">• 170822 <p>Проверяем, что поиск работает по полю "ID"</p> <p>По частичному совпадению и в других колонках он не ищет.</p> <p>id только положительные числа и не может начинаться с 0.</p> <p>При вводе пустого значения в поле, фильтр вернет всю базу данных.</p>
test_f_02_filter_by_ID_whitespace	<p>Строка фильтра -</p> <p>170822 170821 170823</p> <p>(поиск через пробел)</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none">• ID = 170822• ID = 170821• ID = 170823• ID=170822170821170823	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none">• 170822• 170821• 170823 <p>Фильтр ищет через запятую, пробел или в столбик, вернет всех клиентов, ID которых перечислили. По частичному совпадению не ищет.</p>

test_f_03_filter_by_ID_column	<p>Строка фильтра – 170822 170821 170823</p> <p>(поиск в столбик)</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID = 170822 • ID = 170821 • ID = 170823 • ID = 170822170821170823 	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 170822 • 170821 • 170823 <p>Фильтр ищет через запятую, пробел или в столбик, вернет всех клиентов, Id которых перечислили. По частичному совпадению не ищет.</p>
test_f_04_filter_by_ID_comma	<p>Строка фильтра - 170822,170821,170823</p> <p>(поиск через запятую)</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID = 170822 • ID = 170821 • ID = 170823 • ID = 170822170821170823 	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 170822 • 170821 • 170823 <p>Фильтр ищет через запятую, пробел или в столбик, вернет всех клиентов, Id которых перечислили. По частичному совпадению не ищет.</p>
test_f_05_filter_by_ID_whitespace_and_column	<p>Строка фильтра - 170822 170821 170823</p> <p>(поиск через пробел и столбик)</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID = 170822 • ID = 170821 • ID = 170823 	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 170822 • 170821 • 170823 <p>Фильтр ищет через запятую, пробел или в столбик, вернет всех клиентов, Id которых перечислили. По частичному совпадению не ищет.</p>

test_f_06_filter_by_ID_column_and_commas	<p>Строка фильтра- 170822, 170821</p> <p>170823</p> <p>(поиск через запятую и столбик)</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID = 170822 • ID = 170821 • ID = 170823 	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 170822 • 170821 • 170823 <p>Фильтр ищет через запятую, пробел или в столбик, вернет всех клиентов, Id которых перечислили. По частичному совпадению не ищет.</p>
test_f_07_filter_by_ID_column_and_commas_and_whitespace	<p>Строка фильтра- 170822, 170821</p> <p>170823</p> <p>170824</p> <p>(поиск через запятую, в столбик и через пробел)</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID = 170822 • ID = 170821 • ID = 170823 • ID = 170824 	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 170822 • 170821 • 170823 • 170824 <p>Фильтр ищет через запятую, пробел или в столбик, вернет всех клиентов, Id которых перечислили. По частичному совпадению не ищет.</p>
test_f_08_filter_by_ID_minimum_positive_value	<p>Строка фильтра - 1</p> <p>(минимальное положительное значение ID в бд)</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID = 170822 • ID = 1 • ID = 170 • ID = 17 	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1

test_f_09_filter_by_ID_empty_value	<p>Строка фильтра - пустое значение</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID = 170822 • ID = 170821 • ID = 170823 • ID = 1 • ID = 170 • ID = 822 • ID = 17 	<p>Фильтр вернул всю базу данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 170822 • 170821 • 170823 • 1 • 170 • 822 • 17
test_f_10_filter_by_ID_by_nul	<p>Строка фильтра - 0 (ноль, логическая граница)</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID = 170822 • ID = 170821 • ID = 170823 • ID = 1 • ID = 170 • ID = 822 • ID = 17 	<p>Фильтр вернул пустое значение, так как ID не может иметь значение 0.</p>
test_f_11_filter_by_ID_other_symbol	<p>Строка фильтра - 170/822/17</p> <p>(проверка поиска в фильтре через другие символы (`~@#\$\$%^&*()_+ - =\{\}[]:~';<>?./®©£¥¢¦§«»€))</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID = 170822 • ID = 1 • ID = 170 • ID = 822 • ID = 17 	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пустое значение <p>Поиск в фильтре работает только через запятую, пробел или в столбик.</p>
test_f_12_filter_by_ID_as_letters	<p>Строка фильтра - пятьдесят пять (число буквами)</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID = 5 • ID = 55 	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пустое значение <p>id только положительные числа.</p>

test_f_13_filter_by_ID_with_letter	<p>Строка фильтра - ИД19 (проверка поиска id с буквой)</p> <p>В БД есть контрагенты:</p> <ul style="list-style-type: none">• ID = 1• ID = 198• ID = 19	<p>Фильтр вернул:</p> <ul style="list-style-type: none">• пустое значение id только положительные числа.
------------------------------------	--	--