

Etiqueta <a>

La etiqueta <a> se usa para definir un destino o un origen de un enlace.

Los navegadores suelen representar los enlaces subrayando el origen del vínculo de color azul.

- Para definir un enlace hacia otra página o sitio Web utilizamos el atributo **href**.
- Para definir un enlace dentro de la misma página en la que nos encontramos usamos el atributo **name**.

Posibles Atributos

Referencias:

DTD nos indica en que DTD se permite cada atributo. **S**=Strict, **T**=Transitional, and **F**=Frameset.



: Internet Explorer



: Firefox




























: Google Chrome



: Opera



: Safari

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:	DTD	Ej.
href	URL	Dirección URL a conectar.	    	STF	✓
hreflang	código de lenguaje	Especifica el lenguaje de la URL.	    	STF	
name	nombre de sección	Para crear un marcapáginas dentro de un documento.	    	STF	✓
rel	alternate	Especifica la relación entre el documento actual y el destino del vínculo.	    	STF	
	designates				
	stylesheet				
	start				
	next				✓
	prev				✓
	contents				
	index				
	glossary				
	copyright				
	chapter				
	section				
	subsection				
	apendix				
	help				
rev	bookmark	Especifica la relación entre el	    	STF	
	nofollow				✓

	designates	destino del vínculo y el documento actual(vínculo inverso).							
	stylesheet								
	start								
	next								
	prev								
	contents								
	index								
	glossary								
	copyright								
	chapter								
	section								
	subsection								
	apendix								
	help								
	bookmark								
coords	coordenadas	Especifica las coordenadas en donde se puede apretar.						STF	
shape		Define la forma del area.						STF	
	rect	Usamos coords="izquierda, arriba, derecha, abajo"							
	rectangle								
	circ	Usamos coords="centro x, centro y, radio"							
	circle								
	poly	Usamos coords="x1, y1, x2, y2, .., xn, yn"							
	polygon								
target		Indica donde abrir el URL.						TF	
	_blank	El URL se abrirá en una nueva ventana.							✓
	_parent	El URL se abrirá en el frameset padre.							✓
	_self	El URL se abrirá en el mismo frame donde fue apretado.							✓
	_top	El URL se abrirá en una ventana de tamaño completo.							✓
type	tipo de contenido	Especifica el tipo de contenido a conectar.						STF	

Atributos Estándar de la Etiqueta <a>

Estos atributos son soportados por todos los navegadores

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: Como selector para las hojas de estilo(CSS). Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. Como nombre de un elemento object declarado. Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: ltr : De izquierda a derecha (left to right). rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: Ayudar a los motores de búsqueda. Ayudar a los sintetizadores de voz. Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.
accesskey	caracter	Asigna una tecla de acceso a un elemento. Al pulsar esa tecla el foco se dirige hacia ese elemento.
tabindex	número	Especifica el orden de tabulación del elemento dentro del documento actual

Etiqueta <area>

La etiqueta <area> se utiliza para definir regiones o areas dentro de un mapa de imágenes y los enlaces asociados a esas regiones. Un mapa de imagenes es una imagen que permite clicar diferentes areas de la misma.

La etiqueta <area> siempre debe estar ubicada dentro de la etiqueta <map>

Posibles Atributos

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:	DTD	Ej.
alt	texto	Requerido Texto alternativo para el area.	    	STF	✓
coord	coordenadas	Especifica las coordenadas de un area.	    	STF	✓
href	URL	Especifica el destino del enlace del area.	    	STF	✓
nohref	nohref	Especifica que el area no tiene asociado ningún enlace.	    	STF	
shape	default	Especifica la forma de un area.	    	STF	
	rect				✓
	circle				✓
	poly				✓
target	_blank	Espacios horizontales alrededor del applet.	    	TF	
	_parent				
	_self				
	_top				

Atributos Estándar de la Etiqueta <area>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. Para procesos generales por parte del usuario.

id	nombre	<p>Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa:</p> <p>Como selector para las hojas de estilo(CSS). Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. Como nombre de un elemento object declarado. Para procesos generales por parte del usuario.</p>
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	<p>Especifica la dirección del texto. Valores posibles:</p> <p>ltr : De izquierda a derecha (left to right). rtl : De derecha a izquierda (right to left).</p>
lang	código de lenguaje	<p>Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para:</p> <p>Ayudar a los motores de búsqueda. Ayudar a los sintetizadores de voz. Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.</p>
accesskey	caracter	Asigna una tecla de acceso a un elemento. Al pulsar esa tecla el foco se dirige hacia ese elemento.
tabindex	número	Especifica el orden de tabulación del elemento dentro del documento actual

Etiqueta <address>

La etiqueta <address> se utiliza para proporcionar información de algún contacto relacionado con el contenido, por ejemplo autores de un determinado artículo.

Atributos Estándar de la Etiqueta <address>











Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: Como selector para las hojas de estilo(CSS). Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. Como nombre de un elemento object declarado. Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: ltr : De izquierda a derecha (left to right). rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: Ayudar a los motores de búsqueda. Ayudar a los sintetizadores de voz. Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.

Etiqueta <base>

La etiqueta <base> se utiliza para definir una dirección por defecto para todos los enlaces de la página.

Esta etiqueta debe ir ubicada en la sección head del documento.

Posibles Atributos de la Etiqueta <base>

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:	DTD	Ej.
href	URL	Define la URL por defecto de los enlaces de la página.	    	STF	
target	_blank	Define donde se abrirán todos los enlaces de la página.	    	TF	
	_parent				





















		<ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a los sintetizadores de voz. • Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. • Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etiqueta <button>

La etiqueta <button> se utiliza para crear botones de un formulario.

Los botones creados con esta etiqueta funcionan de igual manera que los botones creados con la etiqueta <input>, pero permiten mejores posibilidades de presentación.

Posibles Atributos de la Etiqueta <button>

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:	DTD	Ej.
disabled	disabled	Representa al botón deshabilitado.	    	STF	
name	nombre	Define un nombre para el botón.	    	STF	
type	button	Define el tipo de botón. El valor por defecto es "submit"	    	STF	
	submit				
	reset				
value	texto	Asigna un valor inicial al botón.	    	STF	

Atributos Estándar de la Etiqueta <button>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. • Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS). • Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. • Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. • Como nombre de un elemento object declarado. • Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento

		actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • ltr : De izquierda a derecha (left to right). • rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a los motores de búsqueda. • Ayudar a los sintetizadores de voz. • Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. • Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.
accesskey	caracter	Asigna una tecla de acceso a un elemento. Al pulsar esa tecla el foco se dirige hacia ese elemento.
tabindex	número	Especifica el orden de tabulación del elemento dentro del documento actual

Etiqueta <div>

La etiqueta <div> se utiliza para definir una sección dentro del documento.

Esta etiqueta se usa comunmente para agrupar un bloque de elementos, para luego añadirle un estilo determinado.

Atributos Estándar de la Etiqueta <div>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. • Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS). • Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. • Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. • Como nombre de un elemento object declarado. • Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.

title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • ltr : De izquierda a derecha (left to right). • rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a los motores de búsqueda. • Ayudar a los sintetizadores de voz. • Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. • Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.

Etiqueta <dl>

La etiqueta <dl> se utiliza para definir una lista de definiciones.

Esta etiqueta se usa en conjunto con las etiquetas <dt> (define el ítem de la lista) y <dd> (describe el ítem de la lista).

Atributos Estándar de la Etiqueta <dl>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. • Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS). • Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. • Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. • Como nombre de un elemento object declarado. • Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • ltr : De izquierda a derecha (left to right).

		<ul style="list-style-type: none"> rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	<p>Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento.</p> <p>El atributo lang es útil para:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ayudar a los motores de búsqueda. Ayudar a los sintetizadores de voz. Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.

Etiqueta <form>

La etiqueta **<form>** se utiliza para crear un formulario que le permita al usuario ingresar datos. Los datos del formulario serán enviados a un archivo procesador de datos que se encuentra en el servidor.











Esta etiqueta actúa como contenedor de **controles**, por ej.:





















- botones
- casillas de verificación (checkboxes)
- radiobotones (radio buttons)
- menús
- entrada de texto (input)
- selección de ficheros (file select)
- etc.

Como así también especifica:

- El archivo que manejará el formulario completado y enviado.
- El método por el cual se enviarán los datos al servidor.
- La codificación de caracteres que debe ser aceptada por el servidor.
- Como disponer los datos dentro del formulario.

Posibles Atributos de la Etiqueta <form>

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:	DTD	Ej.
action	URL	Requerido Especifica a que archivo se mandarán los datos del formulario.	    	STF	
accept	lista de tipos de contenido	Especifica el tipo de archivo que puede ser enviado en el formulario.	    	STF	

accept-charset	lista de codificaciones de caracteres	Especifica las codificaciones de caracteres que el servidor es capaz de manejar.						STF	
enctype	text/plain	Especifica el tipo de contenido usado para enviar el formulario al servidor.						STF	
	multipart/form-data								
	application/x-www-form-urlencoded								
method	get	Especifica el método HTTP que se usará para enviar el formulario.						STF	
	post								
name	nombre	Especifica un nombre para el formulario.						TF	

Atributos Estándar de la Etiqueta <form>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. • Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS). • Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. • Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. • Como nombre de un elemento object declarado. • Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • ltr : De izquierda a derecha (left to right). • rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a los motores de búsqueda. • Ayudar a los sintetizadores de voz. • Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre

		separación de palabras, ligaduras, y espaciado. • Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etiqueta <h1>

La etiqueta <h1> se utiliza como encabezado de una sección.

HTML cuenta con seis diferentes niveles de encabezados, h1 el más importante y h6 el menos importante.

Atributos Estándar de la Etiqueta <h1>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. • Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS). • Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. • Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. • Como nombre de un elemento object declarado. • Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • ltr : De izquierda a derecha (left to right). • rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a los motores de búsqueda. • Ayudar a los sintetizadores de voz. • Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. • Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.

Etiqueta <head>

El elemento head define la cabecera del documento y contiene información del mismo (metadatos, scripts, estilos, ubicación de documentos de estilos, título de la página, etc.).

La cabecera de un documento puede contener las siguientes etiquetas:

- <title> (obligatoria)
- <meta>
- <link>
- <base>
- <script>
- <style>

Posibles Atributos de la Etiqueta <head>

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:					DTD	Ej.
profile	URL	Especifica la URL de un perfil de metadatos.						STF	

Atributos Estándar de la Etiqueta <head>

Atributos	Valor	Descripción
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none">• ltr : De izquierda a derecha (left to right).• rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none">• Ayudar a los motores de búsqueda.• Ayudar a los sintetizadores de voz.• Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado.• Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.

Etiqueta






Atributos Estándar de la Etiqueta

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none">• Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos.• Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none">• Como selector para las hojas de estilo(CSS).• Como vínculo destino para vínculos de hipertexto.• Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script.• Como nombre de un elemento object declarado.• Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none">• ltr : De izquierda a derecha (left to right).• rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none">• Ayudar a los motores de búsqueda.• Ayudar a los sintetizadores de voz.• Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado.• Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.

Etiqueta <label>

La etiqueta <label> se utiliza para adjuntar información a los controles. El valor del atributo for debe ser igual al valor id del elemento input para que los reconozca como asociados.

Posibles Atributos de la Etiqueta <label>

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:	DTD	Ej.
for	id del elemento	Asocia el rótulo definido con otro control.	    	STF	

Atributos Estándar de la Etiqueta <label>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none">• Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos.• Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none">• Como selector para las hojas de estilo(CSS).• Como vínculo destino para vínculos de hipertexto.• Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script.• Como nombre de un elemento object declarado.• Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none">• ltr : De izquierda a derecha (left to right).• rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none">• Ayudar a los motores de búsqueda.• Ayudar a los sintetizadores de voz.• Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado.• Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.
accesskey	caracter	Asigna una tecla de acceso a un elemento. Al pulsar esa tecla el foco se dirige hacia ese elemento.

Etiqueta <object>

La etiqueta <object> se utiliza para insertar objetos tales como imágenes, videos, audio, PDF, Flash, ActiveX y Java applets.

La etiqueta <param> define parámetros o variables del objeto.

Posibles Atributos de la Etiqueta <object>

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:					DTD	Ej.
align	left	Especifica la alineación alrededor del objeto.						TF	
	right								
	top								
	bottom								
archive	URL	Especifica archivos que tienen recursos relevantes para el objeto.						STF	
border	píxeles	Define un borde alrededor del objeto.						TF	
classid	URL	Especifica la localización de la implementación de un objeto.						STF	
codebase	URL	Especifica la localización del código para el objeto.						STF	
codetype	tipo de contenido	Especifica el tipo de contenido de datos cuando se carga el objeto especificado por classid.						STF	
data	URL	Especifica la localización de los datos del objeto.						STF	
declare	declare	Especifica que la definición actual de object sea solamente una declaración.						STF	
height	píxeles	Especifica la altura del objeto.						STF	
hspace	píxeles	Define los espacios horizontales alrededor del objeto.						TF	
name	nombre	Define el nombre del objeto.						STF	
standby	texto	Muestra un mensaje mientras se carga la implementación y los datos del objeto.						STF	
type	tipo de contenido	Especifica el tipo de contenido de los datos especificados por el atributo data.						STF	
usemap	URL	Especifica una imagen como mapa de imagen del lado del cliente para usar con el objeto.						STF	

vspace	píxeles	Define los espacios verticales alrededor del objeto.						TF	
width	píxeles	Define el ancho del objeto.						STF	

Atributos Estándar de la Etiqueta <object>

























Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. • Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS). • Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. • Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. • Como nombre de un elemento object declarado. • Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • ltr : De izquierda a derecha (left to right). • rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a los motores de búsqueda. • Ayudar a los sintetizadores de voz. • Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. • Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.
tabindex	número	Especifica el orden de tabulación del elemento dentro del documento actual

Etiqueta <option>

La etiqueta <option> define una opción dentro de un menú desplegable.

Esta etiqueta debe ir dentro del elemento select.

Posibles Atributos de la Etiqueta <option>

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:	DTD	Ej.
disabled	disabled	Deshabilita la opción del menú desplegable.	    	STF	
label	texto	Especifica un rótulo para la opción más corto que el contenido del elemento option.	    	STF	
selected	selected	Especifica que la opción está preseleccionada.	    	STF	
value	text	Especifica el valor inicial del control. Este valor es el que se enviará al servidor con el formulario.	    	STF	

Atributos Estándar de la Etiqueta <option>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none">• Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos.• Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none">• Como selector para las hojas de estilo(CSS).• Como vínculo destino para vínculos de hipertexto.• Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script.• Como nombre de un elemento object declarado.• Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles:





















		<ul style="list-style-type: none"> ltr : De izquierda a derecha (left to right). rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none"> Ayudar a los motores de búsqueda. Ayudar a los sintetizadores de voz. Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.
tabindex	número	Especifica el orden de tabulación del elemento dentro del documento actual

Etiqueta <select>

La etiqueta <select> crea un menú desplegable.

Cada opción ofrecida por dicho menú se representa por un elemento option.

Posibles Atributos de la Etiqueta <select>

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:	DTD	Ej.
disabled	disabled	Deshabilita el control para la entrada de datos.	    	STF	✓
multiple	multiple	Si está activado, permite selecciones múltiples.	    	STF	✓
name	nombre	Especifica un nombre para el menú de desplazamiento.	    	STF	✓
size	número	Especifica el número de filas de la lista que deberían ser visibles al mismo tiempo.	    	STF	✓

Atributos Estándar de la Etiqueta <select>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none"> Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none"> Como selector para las hojas de estilo(CSS).











		<ul style="list-style-type: none"> • Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. • Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. • Como nombre de un elemento object declarado. • Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • ltr : De izquierda a derecha (left to right). • rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a los motores de búsqueda. • Ayudar a los sintetizadores de voz. • Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. • Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.
tabindex	número	Especifica el orden de tabulación del elemento dentro del documento actual

Etiqueta <style>

La etiqueta <style> define hojas de estilo para el documento actual.

Esta etiqueta debe ser ubicada en la cabecera del documento.

Posibles Atributos de la Etiqueta <style>

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:	DTD	Ej.
type	text/css	Requerido Especifica el lenguaje de hojas de estilo.	    	STF	
media	all	Especifica los estilos para los diferentes tipos de medios.	    	STF	
	aural				
	braille				
	handheld				
	print				
	projection				
	screen				

lang	código de lenguaje	<p>Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento.</p> <p>El atributo lang es útil para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a los motores de búsqueda. • Ayudar a los sintetizadores de voz. • Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. • Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.
------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etiqueta <thead>

La etiqueta <thead> se utiliza para definir una fila como cabecera de tabla.

Esta etiqueta debe utilizarse en conjunto con las etiquetas <tbody> y <tfoot>.Nota: La etiqueta <tfoot> debe ser ubicada antes que la etiqueta <tbody>.

Posibles Atributos de la Etiqueta <thead>

Atributos	Valor	Descripción	Soportado por:	DTD	Ej.
align	left	Alinea los datos dentro de la celda.		STF	
	center				
	right				
	justify				
	char				
char	carácter	Especifica que un carácter dentro de un texto actúe como eje de alineación de la celda.	    	STF	
charoff	longitud	Especifica la distancia entre el borde y el carácter de alineación definido por el atributo "char".	    	STF	
valign	bottom	Especifica la posición vertical de los datos dentro de la celda.		STF	
	middle				
	top				
	baseline		 		

Atributos Estándar de la Etiqueta <thead>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	<p>Asigna un nombre de clase.</p> <p>El atributo class actúa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se

		asigna información de estilo a un conjunto de elementos. • Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS). • Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. • Como medio de hacer referencia a un elemento en particular desde un script. • Como nombre de un elemento object declarado. • Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	Especifica la dirección del texto. Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> • ltr : De izquierda a derecha (left to right). • rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento. El atributo lang es útil para: <ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a los motores de búsqueda. • Ayudar a los sintetizadores de voz. • Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. • Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.

Etiqueta <var>

La etiqueta <var> nos indica que el contenido de la misma es una variable.

Atributos Estándar de la Etiqueta <var>

Atributos	Valor	Descripción
class	nombre de la clase	Asigna un nombre de clase. El atributo class actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS), cuando se asigna información de estilo a un conjunto de elementos. • Para procesos generales por parte del usuario.
id	nombre	Asigna un nombre a un elemento. El atributo id actúa: <ul style="list-style-type: none"> • Como selector para las hojas de estilo(CSS). • Como vínculo destino para vínculos de hipertexto. • Como medio de hacer referencia a un elemento en particular

		<p>desde un script.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como nombre de un elemento object declarado. • Para procesos generales por parte del usuario.
style	estilo	Este atributo especifica información de estilo para el elemento actual.
title	nombre	Este atributo ofrece información consultiva sobre el elemento para el cual se establece.
dir	ltr o rtl	<p>Especifica la dirección del texto.</p> <p>Valores posibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ltr : De izquierda a derecha (left to right). • rtl : De derecha a izquierda (right to left).
lang	código de lenguaje	<p>Especifica el idioma base de los valores de los atributos y del texto contenido en un elemento.</p> <p>El atributo lang es útil para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayudar a los motores de búsqueda. • Ayudar a los sintetizadores de voz. • Ayudar al agente de usuario a hacer decisiones sobre separación de palabras, ligaduras, y espaciado. • Ayudar a los verificadores de ortografía y gramática.