1.1 whoami

Используем команду whoami чтобы узнать под каким пользователем мы сейчас сидим.

```
┌──(kali㉿kali)-[/usr/local]
└─$ whoami
kali

┌──(kali㉿kali)-[/usr/local]
└─$
```

1.2 cd

Для перехода в корневой каталог используем команду cd, а также pwd.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cd /

┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ pwd
/

┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$
```

1.3 ls

Для просмотра содержимого каталога используем команды ls в сочетании с некоторыми опциями, а также без них.

```
┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ ls
bin   dev  home        initrd.img.old  lib32  lost+found  mnt  proc  run   srv   sys  usr  vmlinuz
boot  etc  initrd.img  lib             lib64  media       opt  root  sbin  swap  tmp  var  vmlinuz.old

┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ ls -a
.   bin   dev  home        initrd.img.old  lib32  lost+found  mnt  proc  run   srv   sys  usr  vmlinuz
..  boot  etc  initrd.img  lib             lib64  media       opt  root  sbin  swap  tmp  var  vmlinuz.old
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ ls -l
total 976632
lrwxrwxrwx   1 root root          7 May 15 21:57 bin → usr/bin
drwxr-xr-x   3 root root       4096 Jul  3 11:07 boot
drwxr-xr-x  18 root root       3260 Jul 16 04:25 dev
drwxr-xr-x 182 root root      12288 Jul 16 04:25 etc
drwxr-xr-x   5 root root       4096 Jul 16 03:28 home
lrwxrwxrwx   1 root root         34 Jul  3 11:06 initrd.img → boot/initrd.img-6.12.33+kali-amd64
lrwxrwxrwx   1 root root         29 May 29 17:23 initrd.img.old → boot/initrd.img-6.12.25-amd64
lrwxrwxrwx   1 root root          7 May 15 21:57 lib → usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root          9 May 29 15:17 lib32 → usr/lib32
lrwxrwxrwx   1 root root          9 May 15 21:57 lib64 → usr/lib64
drwx------   2 root root      16384 May 29 17:18 lost+found
drwxr-xr-x   3 root root       4096 Jul  3 12:09 media
drwxr-xr-x   2 root root       4096 May 29 15:02 mnt
drwxr-xr-x   4 root root       4096 Jul  3 11:26 opt
dr-xr-xr-x 218 root root          0 Jul 16 04:25 proc
drwx------  20 root root       4096 Jul 16 06:51 root
drwxr-xr-x  35 root root        860 Jul 16 04:26 run
lrwxrwxrwx   1 root root          8 May 15 21:57 sbin → usr/sbin
drwxr-xr-x   3 root root       4096 May 29 15:20 srv
-rw-------   1 root root 1000000000 May 29 17:22 swap
dr-xr-xr-x  13 root root          0 Jul 16 04:25 sys
drwxrwxrwt  13 root root        320 Jul 16 07:39 tmp
drwxr-xr-x  15 root root       4096 May 29 15:17 usr
drwxr-xr-x  12 root root       4096 Jun 15 06:43 var
lrwxrwxrwx   1 root root         31 Jul  3 11:06 vmlinuz → boot/vmlinuz-6.12.33+kali-amd64
lrwxrwxrwx   1 root root         26 May 29 17:23 vmlinuz.old → boot/vmlinuz-6.12.25-amd64
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ ls -i
     17 bin        21 initrd.img          11 lost+found  3538945 root        1 sys          19 vmlinuz.old
5111809 boot       20 initrd.img.old  2883585 media            1 run         1 tmp
      1 dev        16 lib              262145 mnt             15 sbin  1179649 usr
4194305 etc        14 lib32           3014657 opt        3145729 srv   3670017 var
3276801 home       13 lib64                 1 proc            18 swap       23 vmlinuz

┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$
```

1.4 Типы команд ls и cd

Используем команду type для определения типов других команд.

```
┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ type ls
ls is aliased to `ls --color=auto'

┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ type cd
cd is a shell builtin

┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$
```

1.5 Просмотр директории без перехода

Для того, чтобы посмотреть содержимое директории Home из корневого каталога можно использовать ls /home. Таким образом мы сможем просмотреть содержимое той

директории, не выходя их корневой.

```
┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ ls /home
kali  sshuser  testuser

┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ ls -l /home
total 12
drwx------ 22 kali     kali     4096 Jul 16 04:26 kali
drwx------  5 sshuser  sshuser  4096 Jul  2 13:59 sshuser
drwxr-x---  2 testuser testuser 4096 Jul 16 03:28 testuser

┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ ls -a /home
.  ..  kali  sshuser  testuser

┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$
```

1.6 /tmp

Перейдем в директорию /tmp при помощи команды cd.

```
┌──(kali㉿kali)-[/]
└─$ cd /tmp

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$
```

1.7 Создание директории

При помощи команды mkdir можно создать новую директорию. После создания директории перейдем в нее.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ mkdir pt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ cd pt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$
```

1.8 Создание текстовых файлов

Для создания текстовых файлов можно использовать команду touch.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ touch 1.txt 2.txt 3.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ ls
1.txt  2.txt  3.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$
```

1.9 Редактирование текста

Изменим файл 1.txt при помощи редактора nano.

```
File  Actions  Edit  View  Help
  GNU nano 8.4                                   1.txt *
this is first file in this directory. it is 1.txt and i can edit this

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ nano 1.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ cat 1.txt
this is first file in this directory. it is 1.txt and i can edit this

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$
```

Также изменим файл 2.txt, но уже при помощи vim.

```
File  Actions  Edit  View  Help
i can use vim for edit this file and it is 2.txt
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
"2.txt" [readonly] 2L, 50B                                    1,1          All
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ cat 2.txt
i can use vim for edit this file and it is 2.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$
```

1.10 Копирование и изменение директории

Для копирования директории мы можем использовать cp.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ mkdir pt_2

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ cp -r pt /tmp/pt_2

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ ls
config-err-1KcVZt
pt
pt_2
ssh-lGKL5RfSjJ26
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-colord.service-mGbsYb
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-haveged.service-vmmEiD
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-ModemManager.service-OVukDF
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-polkit.service-FVWqzj
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-systemd-logind.service-IGvg9u
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-upower.service-nbmCIB

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ ls pt_2
pt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$
```

Для переименования и перемещения директории используется команды mv.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ mv pt_2 pt_3

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ ls
config-err-1KcVZt
pt
pt_02
pt_3
ssh-lGKL5RfSjJ26
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-colord.service-mGbsYb
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-haveged.service-vmmEiD
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-ModemManager.service-OVukDF
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-polkit.service-FVWqzj
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-systemd-logind.service-IGvg9u
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-upower.service-nbmCIB
```

1.11 Архивация

Для того, чтобы заархивировать папку можно использовать команду tar или zip.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ zip archive.zip pt_3
  adding: pt_3/ (stored 0%)

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ ls
archive.zip         systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-colord.service-mGbsYb
config-err-1KcVZt   systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-haveged.service-vmmEiD
pt                  systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-ModemManager.service-OVukDF
pt_02               systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-polkit.service-FVWqzj
pt_3                systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-systemd-logind.service-IGvg9u
ssh-lGKL5RfSjJ26    systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-upower.service-nbmCIB

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ unzip -l archive.zip
Archive:  archive.zip
  Length      Date    Time    Name
---------  ---------- -----   ----
        0  2025-07-16 08:27   pt_3/
---------                     -------
        0                     1 file

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$
```

1.12 Разархивирование

Для того, чтобы разархивировать созданный ранее архив и добавленную в него директорию можно использовать команду unzip.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ ls
1.txt  2.txt  3.txt  archiv.zip  pt  pt_4
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ unzip  archiv.zip
Archive:  archiv.zip
   creating: pt_3/

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ ls
1.txt  2.txt  3.txt  archiv.zip  pt  pt_3  pt_4

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$
```

1.13 Просмотр двух директорий одной командой

Для этого используем ls с логическим оператором И (and).

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ ls /home && ls /usr
kali  sshuser  testuser
bin  games  i686-w64-mingw32  include  lib  lib32  lib64  libexec  local  sbin  share  src  x86_64-w64-mingw32

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$
```

1.14 Просмотр содержимого каталога в обратном порядке

Для этого можно использовать команду ls -r.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ ls
1.txt  2.txt  3.txt  archiv.zip  pt  pt_3  pt_4

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ ls -r
pt_4  pt_3  pt  archiv.zip  3.txt  2.txt  1.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$
```

1.15 Просмотр прав

Для просмотра прав на директорию используем команду ls -l.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt]
└─$ ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 kali kali  70 Jul 16 08:01 1.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali  50 Jul 16 08:16 2.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali   0 Jul 16 07:59 3.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 160 Jul 16 08:47 archiv.zip
drwxrwxr-x 3 kali kali 220 Jul 16 08:20 pt
drwxrwxr-x 2 kali kali  40 Jul 16 08:27 pt_3
drwxrwxr-x 3 kali kali 140 Jul 16 08:38 pt_4
```

1.16 Права на файлы

Аналогично с 1.15.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt/pt_4]
└─$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 kali kali  70 Jul 16 08:38 1.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali  50 Jul 16 08:38 2.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali   0 Jul 16 08:38 3.txt
drwxrwxr-x 3 kali kali 220 Jul 16 08:38 pt
```

1.17 Перевозка файлов

Переместим 1.txt из pt_4 в /tmp.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt/pt_4]
└─$ mv 1.txt /tmp/11.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/pt/pt_4]
└─$ ls -l /tmp
total 4
-rw-rw-r-- 1 kali kali  70 Jul 16 08:38 11.txt
-rw------- 1 kali kali   0 Jul 16 04:26 config-err-1KcVZt
drwxrwxr-x 5 kali kali 200 Jul 16 08:55 pt
drwxrwxr-x 3 kali kali 220 Jul 16 08:22 pt_02
drwxrwxr-x 2 kali kali  40 Jul 16 08:27 pt_3
drwx------ 2 kali kali  60 Jul 16 04:26 ssh-lGKL5RfSjJ26
```

1.18 Новая директория

Создадим новую директорию директорию и перейдем в нее.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ mkdir newdir

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ cd newdir

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

Создадим новый текстовый документ.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ touch new.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls
new.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

Теперь переместим файл 11.txt из директории /tmp в новую директорию с заменой файла и запросом на его изменение при помощи команды mv.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ mv -i  /tmp/11.txt .

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls
11.txt  new.txt
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ mv -i  11.txt new.txt
mv: overwrite 'new.txt'? y

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls
new.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
```

1.19 Местоположение исполняемого файла

Посмотреть местоположение исполняемого файла для команды можно при помощи which.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ which ls
/usr/bin/ls

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ which cd

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

На cd мы не нашли местоположение исполняемого файла, что связано с тем, что cd - это встроенная команда, и является по идее частью оболочки.

1.20 Краткое описание команд и утилит

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all                  do not ignore entries starting with .
  -A, --almost-all           do not list implied . and ..
      --author               with -l, print the author of each file
  -b, --escape               print C-style escapes for nongraphic characters
      --block-size=SIZE      with -l, scale sizes by SIZE when printing them;
                             e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

  -B, --ignore-backups       do not list implied entries ending with ~
  -c                         with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
                             change of file status information);
                             with -l: show ctime and sort by name;
                             otherwise: sort by ctime, newest first

  -C                         list entries by columns
      --color[=WHEN]         color the output WHEN; more info below
  -d, --directory            list directories themselves, not their contents
  -D, --dired                generate output designed for Emacs' dired mode
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ nano --help
Usage: nano [OPTIONS] [[+LINE[,COLUMN]] FILE]...

To place the cursor on a specific line of a file, put the line number with
a '+' before the filename.  The column number can be added after a comma.
When a filename is '-', nano reads data from standard input.

 Option         Long option              Meaning
 -A             --smarthome              Enable smart home key
 -B             --backup                 Save backups of existing files
 -C <dir>       --backupdir=<dir>        Directory for saving unique backup files
 -D             --boldtext               Use bold instead of reverse video text
 -E             --tabstospaces           Convert typed tabs to spaces
 -F             --multibuffer            Read a file into a new buffer by default
 -G             --locking                Use (vim-style) lock files
 -H             --historylog             Save & reload old search/replace strings
 -I             --ignorercfiles          Don't look at nanorc files
 -J <number>    --guidestripe=<number>   Show a guiding bar at this column
 -K             --rawsequences           Fix numeric keypad key confusion problem
 -L             --nonewlines             Don't add an automatic newline
 -M             --trimblanks             Trim tail spaces when hard-wrapping
 -N             --noconvert              Don't convert files from DOS/Mac format
 -O             --bookstyle              Leading whitespace means new paragraph
 -P             --positionlog            Save & restore position of the cursor
 -Q <regex>     --quotestr=<regex>       Regular expression to match quoting
 -R             --restricted             Restrict access to the filesystem
 -S             --softwrap               Display overlong lines on multiple rows
 -T <number>    --tabsize=<number>       Make a tab this number of columns wide
 -U             --quickblank             Wipe status bar upon next keystroke
 -V             --version                Print version information and exit
 -W             --wordbounds             Detect word boundaries more accurately
 -X <string>    --wordchars=<string>     Which other characters are word parts
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ rm --help
Usage: rm [OPTION]... [FILE]...
Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force           ignore nonexistent files and arguments, never prompt
  -i                    prompt before every removal
  -I                    prompt once before removing more than three files, or
                          when removing recursively; less intrusive than -i,
                          while still giving protection against most mistakes
      --interactive[=WHEN]  prompt according to WHEN: never, once (-I), or
                          always (-i); without WHEN, prompt always
      --one-file-system  when removing a hierarchy recursively, skip any
                          directory that is on a file system different from
                          that of the corresponding command line argument
      --no-preserve-root  do not treat '/' specially
      --preserve-root[=all]  do not remove '/' (default);
                              with 'all', reject any command line argument
                              on a separate device from its parent
  -r, -R, --recursive   remove directories and their contents recursively
  -d, --dir             remove empty directories
  -v, --verbose         explain what is being done
      --help     display this help and exit
      --version  output version information and exit

By default, rm does not remove directories.  Use the --recursive (-r or -R)
option to remove each listed directory, too, along with all of its contents.

Any attempt to remove a file whose last file name component is '.' or '..'
is rejected with a diagnostic.

To remove a file whose name starts with a '-', for example '-foo',
```

1.21 Создание символической ссылки

Для создания символической ссылки используется команда ln -s.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ln -s /usr/local/bin simlimk1

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls
new.txt  simlimk1

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 kali kali 70 Jul 16 08:38 new.txt
lrwxrwxrwx 1 kali kali 14 Jul 16 09:30 simlimk1 → /usr/local/bin

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

1.22 Создание пустой символической ссылки

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ln -s testlink

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 kali kali 70 Jul 16 08:38 new.txt
lrwxrwxrwx 1 kali kali 14 Jul 16 09:30 simlimk1 → /usr/local/bin
lrwxrwxrwx 1 kali kali  8 Jul 16 09:33 testlink → testlink

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

1.23 Создание прямой ссылки

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ln /tmp/newdir/new.txt test,ink2

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 2 kali kali 70 Jul 16 08:38 new.txt
lrwxrwxrwx 1 kali kali 14 Jul 16 09:30 simlimk1 → /usr/local/bin
-rw-rw-r-- 2 kali kali 70 Jul 16 08:38 test,ink2
lrwxrwxrwx 1 kali kali  8 Jul 16 09:33 testlink → testlink

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

1.24 Создание команды

Создадим собственную команду, которая будет использовать следующее: cd /usr; ls; cd - с помощью alias.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ alias newcommand='cd /usr; ls; cd -'

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ newcommand
bin  games  i686-w64-mingw32  include  lib  lib32  lib64  libexec  local  sbin  share  src  x86_64-w64-mingw32
/tmp/newdir

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

1.25 Написание текста с помощью cat

Напишем текст с помощью редактора cat, а затем сохраним его в файл.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ cat > test.txt
this is text file that maked with cat

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ cat test.txt
this is text file that maked with cat

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls
new.txt  simlimk1  test,ink2  testlink  test.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

1.26 Создание скрипта

Создадим скрипт при помощи cat.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ cat > script.sh
#!/bin/bash
echo "Hello World"
ls -l
mkdir new_folder
ls -l
rmdir new_folder
ls -l
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ cat script.sh
#!/bin/bash
echo "Hello World"
ls -l
mkdir new_folder
ls -l
rmdir new_folder
ls -l

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

1.27 Удаление файла

Для удаление файлов используется команда rm.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls
new.txt  script.sh  script.txt  simlimk1  test,ink2  testlink  test.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ rm test.txt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls
new.txt  script.sh  script.txt  simlimk1  test,ink2  testlink

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

1.28 Создание и удаление директории

Для создания директории используется команда mkdir, а для удаления rmdir.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ mkdir new_FOLDER

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls
new_FOLDER  new.txt  script.sh  script.txt  simlimk1  test,ink2  testlink

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ rmdir new_FOLDER

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$ ls
new.txt  script.sh  script.txt  simlimk1  test,ink2  testlink

┌──(kali㉿kali)-[/tmp/newdir]
└─$
```

1.29 Удаление директории с файлами внутри

В случае, когда директория не пуста для удаления надо использовать rm -rf, то есть рекурсивное удаление.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ ls
config-err-1KcVZt
pt
pt_02
pt_3
ssh-lGKL5RfSjJ26
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-colord.service-mGbsYb
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-haveged.service-vmmEiD
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-ModemManager.service-OVukDF
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-polkit.service-FVWqzj
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-systemd-logind.service-IGvg9u
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-upower.service-nbmCIB

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ rm -rf pt

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ ls
config-err-1KcVZt
pt_02
pt_3
ssh-lGKL5RfSjJ26
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-colord.service-mGbsYb
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-haveged.service-vmmEiD
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-ModemManager.service-OVukDF
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-polkit.service-FVWqzj
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-systemd-logind.service-IGvg9u
systemd-private-e49e40d2f88a4e448922c94686fa6b54-upower.service-nbmCIB

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$
```

1.30 Создание пользователя

Для создания пользователя используется команды useradd.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ sudo -i
[sudo] password for kali:
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# useradd just_user_test

┌──(root㉿kali)-[~]
└─#
```

1.31 Изменение пароля пользователя

Для изменения пароля нового пользователя используется команды passwd.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# passwd just_user_test
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

┌──(root㉿kali)-[~]
```

justusertest_kali

1.32 Поиск файла

Для поиска будем использовать команды find и grep.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ ls | grep 'pt_3'
pt_3
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ find 'pt_3'
pt_3
```

1.33 Использование логических И и ИЛИ

Будет использовать логические операторы на примере команды ping.

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ ping -c 5 192.168.0.1 && echo "its works"
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.67 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.27 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.86 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.25 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.30 ms

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4168ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.246/2.669/3.272/0.378 ms
its works

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
```

```
┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$ ping -c 2 255.255.0.0 || echo "i dont know its works or not"
PING 255.255.0.0 (255.255.0.0) 56(84) bytes of data.

--- 255.255.0.0 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1034ms

i dont know its works or not

┌──(kali㉿kali)-[/tmp]
└─$
```