1. Повторение последней команды

Для того, чтобы повторить последнюю веденную команды в bash можно использовать "!!".

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sh
$ bash
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls
Desktop    Downloads  impacket   Music     Pictures  pypykatz  Templates
Documents  hash.txt   lsass.DMP  neofetch  Public    temp      Videos

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ !!
ls
Desktop    Downloads  impacket   Music     Pictures  pypykatz  Templates
Documents  hash.txt   lsass.DMP  neofetch  Public    temp      Videos

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

2. Повторение других команд

Для повторения других команд можно использовать "!" в сочетании с несколькими символами после. Оболочка повторит последнюю команды, которая начиналась с этих нескольких символов.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls /tmp
config-err-uNJXNo
ssh-nDTQq5fSALJ7
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-colord.service-tTfbyo
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-haveged.service-EQUAcM
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-ModemManager.service-f6Iebb
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-polkit.service-KvoClo
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-systemd-logind.service-0zrLpf
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-upower.service-jFNBCu

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ !l
ls /tmp
config-err-uNJXNo
ssh-nDTQq5fSALJ7
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-colord.service-tTfbyo
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-haveged.service-EQUAcM
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-ModemManager.service-f6Iebb
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-polkit.service-KvoClo
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-systemd-logind.service-0zrLpf
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-upower.service-jFNBCu

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ !f
fastfetch
..............
          ..,;:ccc,.
        ......''';lxO.
.....''''..........,:ld;
           .';;;:::;,,.x,
      ..'''.            0Xxoc:,.  ...
  ....                ,ONkc;,;cokOdc',.
 .                   OMo           ':ddo.
                    dMc                :OO;
                    0M.                  .:o.
                    ;Wd
                     ;XO,
                       ,d0Odlc;,..
                           ..',;:cdOOd::,.
ght [GTK2/3/4]                        .:d;.':;.
                                        'd,  .'
                                          ;l   ..
                                           .o
                                             c
                                             .'
                                              .

kali@kali
──────────
OS: Kali GNU/Linux Rolling x86_64
Host: VirtualBox (1.2)
Kernel: Linux 6.12.33+kali-amd64
Uptime: 2 hours, 35 mins
Packages: 2904 (dpkg)
Shell: bash 5.2.37
Display (Virtual1): 853×701 @ 60 Hz
DE: Xfce4 4.20
WM: Xfwm4 (X11)
WM Theme: Kali-Dark
Theme: Fusion [Qt], Kali-Dark [GTK2/3/4]
Icons: Flat-Remix-Blue-Dark [Qt], Flat-Remix-Red-Li

Font: qt5ct [Qt], Cantarell (11pt) [GTK2/3/4]
Cursor: Adwaita (24px)
Terminal: qterminal 2.1.0
Terminal Font: FiraCode (10pt)
CPU: AMD Ryzen 5 5625U (2) @ 2.30 GHz
GPU: VMware SVGA II Adapter
Memory: 919.99 MiB / 1.93 GiB (47%)
Swap: 0 B / 953.67 MiB (0%)
Disk (/): 16.77 GiB / 78.28 GiB (21%) - ext4
Local IP (eth0): 192.168.0.101/16
Battery (1): 99% [Charging, AC Connected]
Locale: en_US.UTF-8

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

3. История команд

Для просмотра истории команд используется команда history.

```
665  ping 255.255.0.0
666  ping -c 2 255.255.0.0
667  ping -c 2 255.255.0.0 || echo "i dont know its works or not"
668  ping
669  ping --help
670  ping google.com
671  ping -v 5 google.com
672  ping - 5 google.com
673  ping -c 5 google.com
674  ping -i 5 -c 5  google.com
675  ping -i 0.2 -c 5  google.com
676  ping -i 0.2 -c 5  192.168.0.1
677  ping -i 0.2 -c 5 -f  192.168.0.1
678  ping -i 0.2 -c 200 -f  192.168.0.1
679  ping -i 0.2 -c 20 -f  192.168.0.1
680  ping -i 0.1 -c 50 -f  192.168.0.1
681  ping -i 0.1 -c 100 -f  192.168.0.1
682  ping -i 0.1 -c 200 -f  192.168.0.1
683  ping -s 100 -c 5 -i 0.1 192.168.0.1
684  ping -s 1024 -c 5 -i 0.1 192.168.0.1
685  ping -a 192.168.0.1
686  ping -a google.com
687  ping -c 5 -i 0.1 -q  192.168.0.1
688  ping  -i 0.1 - 192.168.0.1
689  ping  -i 0.1 -q  192.168.0.1
690  ping  -i 0.1 192.168.0.1
691  sudo -i
692  neofetch
693  sudo -i
694  ls
695  ls /tmp
696  find 'pt_3'
697  fastfetch
698  history
```

Однако в таком случае может вывестись очень длинный список. Для того, чтобы

ограничить его можно ввести число, обозначающее количество последних команд.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ history 25
  676  ping -i 0.2 -c 5  192.168.0.1
  677  ping -i 0.2 -c 5 -f  192.168.0.1
  678  ping -i 0.2 -c 200 -f  192.168.0.1
  679  ping -i 0.2 -c 20 -f  192.168.0.1
  680  ping -i 0.1 -c 50 -f  192.168.0.1
  681  ping -i 0.1 -c 100 -f  192.168.0.1
  682  ping -i 0.1 -c 200 -f  192.168.0.1
  683  ping -s 100 -c 5 -i 0.1 192.168.0.1
  684  ping -s 1024 -c 5 -i 0.1 192.168.0.1
  685  ping -a 192.168.0.1
  686  ping -a google.com
  687  ping -c 5 -i 0.1 -q  192.168.0.1
  688  ping  -i 0.1 - 192.168.0.1
  689  ping  -i 0.1 -q  192.168.0.1
  690  ping  -i 0.1 192.168.0.1
  691  sudo -i
  692  neofetch
  693  sudo -i
  694  ls
  695  ls /tmp
  696  find 'pt_3'
  697  fastfetch
  698  history
  699  history 50
  700  history 25

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

4. Повторение команд через номер

Поскольку в истории у каждой команды есть номер, мы можем обратиться по нему. Для вызова команды по номеру используем !NUM, где NUM - номер команды, например:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ !687
ping -c 5 -i 0.1 -q  192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +5 errors, 100% packet loss, time 424ms
pipe 5

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

5. Ctrl+R для поиска по истории

При использовании Ctrl+R сразу же появляется поле для поиска в истории:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
(reverse-i-search)`': 
```

Мы ввели ls, а дальше автоматически подставил поиск:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
(reverse-i-search)`ls': ls /tmp
```

При нажатии Enter команда повторно была выполнена.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls /tmp
config-err-uNJXNo
ssh-nDTQq5fSALJ7
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-colord.service-tTfbyo
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-haveged.service-EQUAcM
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-ModemManager.service-f6Iebb
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-polkit.service-KvoClo
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-systemd-logind.service-0zrLpf
systemd-private-71281750c74443e2be0e1df22c0e515c-upower.service-jFNBCu
```

6. Переменная $HISTSIZE

Переменная $HISTSIZE нужна для определения количества команд, которые будут запоминаться в нашей текущей среде. Как правило по умолчанию она равна 500 либо 1000. Как мы видели ранее, были 600-е команды в истории, а значит, скорее всего у нас там значение 1000.

Узнаем это наверняка:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ echo $HISTSIZE
1000
```

Мы были правы.

7. Переменная $HISTFILE

Переменная $HISTFILE нужна для указания на файл, который содержит историю, то есть по сути содержит путь до истории. По умолчанию в bash стоит в этой переменной путь ~/.bash_history.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ echo $HISTFILE
/home/kali/.bash_history

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Ну, по сути так и есть.

8. Переменная $HISTFILESIZE

Переменная $HISTFILESIZE задает количество команд, которое может храниться в файле истории.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ echo $HISTFILESIZE
2000

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Для изменения этого значения можно использовать просто назначения значения переменной:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ HISTFILESIZE=6000

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ echo $HISTFILESIZE
6000

┌──(kali㉿kali)-[~]
```

```
закрытие терминала с помощью мыши или использование команды reboot от имени рута не сохранит историю терминала.
```

9. Повторения с помощью регулярных выражений

Когда мы используем "!" для повторения команд можно использовать регулярные выражения, например:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat file1
cat: file1: No such file or directory

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ !c:s/1/2
cat file2
cat: file2: No such file or directory

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```