# Main

+main(String [] args)

## **Funcionario**

- -codigo:int
- -nome:String
- -endereco:String
- -cpf:int
- -telefone:String
- -tipo:String
- -senha:String
- -login:String
- +getCodigo():int
- +setCodigo(int codigo)
- +getNome():String
- +setNome(String nome)
- +getEndereco():String
- +setEndereco(String endreco)
- +getCpf():int
- +setCpf(int cpf)
- +getTelefone():String
- +setTelefone(String telefone)
- +getTipo():String
- +setTipo(String tipo)
- +getSenha():String
- +setSenha(String senha)
- +getLogin():String
- +setLogin(String login)

### Pedido

- -numero:int
- -cliente:Cliente
- -status:String
- -atendende:Funcionario
- -Produtos[]: Produto
- -obs:String
- -total\_produto:int
- -total\_pagar:double
- -nomeDoMembro

#### Cliente

- -nome:String
- -telefone:String
- -endereço:String
- -cep:String
- -cpf:int
- +getNome():String
- + setNome(String nome)
- +getTelefone():String
- +setTelefone(String telefone)
- +getEndereco():String
- +setEndereco(String endereco)
- +getCpf():int
- +setCpf(int cpf)
- +getCep():String
- +setCep(Stringcep)

#### Produto

- -nome:String
- -preco:double
- -quantidade:int
- +getNome():String
- +setNome(String nome)
- +getPreco():double
- +setPreco(double preco)
- +getQuantidade():int
- +setQuantidade(int quantidade)

#### Pizza

peso:int

- +getPeso():int
- +setPeso(int peso)

### Item Pedido

- -nomeDoMembro
- -nomeDoMembro